

powered by

FEYCOLOR®

Lieferprogramm/Product Range Industrie/Industry



STICO DAS INDUSTRIE- BESCHICHTUNGSSYSTEM FÜR IDEALE OBERFLÄCHEN

Grundierung · Zwischenbeschichtung · Decklack · Sonderlösungen





GRUNDIERUNG

**ZWISCHEN
BESCHICHTUNG**



DECKLACK

**SONDER
LÖSUNGEN**





Seite

1K Grundierungen	<i>1K Primer</i>	5
2K Grundierungen	<i>2K Primer</i>	5
1K Decklacke	<i>1K Top Coats</i>	7
2K Decklacke	<i>2K Top Coats</i>	9
2K EP Zwischen- und Deckbeschichtungen	<i>2K EP Intermediate and Top Coats</i>	12
Vorbehandlung/Reinigung	<i>Pretreatment/Cleaning</i>	13
Verdünnung	<i>Thinner</i>	13
Härter	<i>Hardeners</i>	13
Preisgruppenschlüssel	<i>Price Index</i>	15

FEYCOLOR®

1K Grundierungen	<i>1K Primer</i>	17
2K Grundierungen	<i>2K Primer</i>	20
1K Decklacke	<i>1K Top Coats</i>	23
2K Decklacke	<i>2K Top Coats</i>	27
2K EP Zwischen- und Deckbeschichtungen	<i>2K EP Intermediate and Top Coats</i>	33
Klarlacke	<i>Clearcoats</i>	37
Hitzebeständige Beschichtungen	<i>Heat Resistant Coatings</i>	38
Spachtel	<i>Putties</i>	39
Abziehlacke	<i>Strippable Coatings</i>	40
Systemzusätze	<i>System Additives</i>	40
Vorbehandlung/Reinigung	<i>Pretreatment/Cleaning</i>	40
Verdünnungen	<i>Thinners</i>	41
Härter	<i>Hardeners</i>	42
Preisgruppenschlüssel	<i>Price Index</i>	45

STICO ST-1000- Zinkphosphatgrund

Lösemittelhaltige 1K KH-Grundierung mit aktivem Korrosionsschutz. Schnell trocknend, 2K überlackierbar, für Brandschutzsysteme geeignet.
Verdünnung: STICO
ST-4000 / ST-4100
kieselgrau ca. RAL 7032
lichtgrau ca. RAL 7035
rotbraun ca. RAL 8012
reinweiß ca. RAL 9010

Preisgruppe 1

Preisgruppe 2

Preisgruppe 3

STICO ST-1000- Zinc Phosphate Primer

Solventborne single pack synthetic primer with active corrosion protection. Fast drying, recoatable with two component paints, suitable for fire protection systems.
Thinner: STICO
ST-4000 / ST-4100
pebble grey approx. RAL 7032
light grey approx. RAL 7035
red brown approx. RAL 8012
pure white approx. RAL 9010

Price group 1

Price group 2

Price group 3

5 kg ST-1000-MX01-5
10 kg ST-1000-MX01-10
25 kg ST-1000-MX01-25

5 kg ST-1000-MX02-5
10 kg ST-1000-MX02-10
25 kg ST-1000-MX02-25

5 kg ST-1000-MX03-5
10 kg ST-1000-MX03-10
25 kg ST-1000-MX03-25

STICO ST-1200- Universalprimer

Lösemittelhaltige 1K Grundierung. Universell einsetzbare Haft- und Lagergrundierung, sehr gute Haftung, temperaturbeständig bis 100 °C (trocken), schweißbar.
Verdünnung: STICO
ST-4000 / ST-4100

kieselgrau ca. RAL 7032

STICO ST-1200- Universalprimer

Solventborne single pack shop primer. Universal adhesion primer and temporary primer, excellent adhesion, temperature resistant up to 100 °C (dry), weldable.
Thinner: STICO
ST-4000 / ST-4100

pebble grey approx. RAL 7032

10 kg ST-1200-7032-10
200 kg ST-1200-7032-200

STICO ST-1300-2K EP-Metallgrund PLUS

Lösemittelhaltiger 2K EP-Metallgrund im Stahl-, Maschinen-, Anlagen- und Waggonbau mit ausgezeichnetem Korrosionsschutz, hoher Füllkraft und ausgezeichneter Haftung auf Stahl, verzinktem Stahl und NE-Metallen.
MV-Gew: 5:1 mit
Härter: STICO ST-3103
Verdünnung: STICO
ST-4000 / ST-4100

lichtgrau ca. RAL 7035

reinweiß ca. RAL 9010

Preisgruppe 1

Preisgruppe 2

Preisgruppe 3

STICO ST-1300-2K EP-Metal Primer PLUS

Solventborne two pack EP metal primer for steel, engineering, plant and waggon construction with excellent corrosion protection. High filling properties, with excellent adhesion on steel, galvanized steel and non-ferrous materials.
MR weight: 5:1 with
Hardener: STICO ST-3103
Thinner: STICO
ST-4000 / ST-4100

light grey approx. RAL 7035

pure white approx. RAL 9010

Price group 1

Price group 2

Price group 3

5 kg ST-1300-7035-5
10 kg ST-1300-7035-10
25 kg ST-1300-7035-25

5 kg ST-1300-9010-5
10 kg ST-1300-9010-10
25 kg ST-1300-9010-25

5 kg ST-1300-MX01-5
25 kg ST-1300-MX01-25

5 kg ST-1300-MX02-5
25 kg ST-1300-MX02-25

5 kg ST-1300-MX03-5
25 kg ST-1300-MX03-25

STICO ST-1350-2K EP Metallgrund LIGHT

Lösemittelhaltige 2K EP-Grundierung mit ausgezeichnetem Korrosionsschutz. Für Einsatz im Stahlbau mit sehr gutem Korrosionsschutz und ausgezeichneter Haftung auf Stahl.
MV-Gew: 10:1 mit
Härter: STICO ST-3105
Verdünnung: STICO ST-4000 / ST-4100

kieselgrau ca. RAL 7032

STICO ST-1350-2K EP-Metal Primer LIGHT

Solventborne two pack EP-primer with excellent corrosion protection. For use in steel construction, very good corrosion protection and excellent adhesion on steel.
MR weight: 10:1 with
Hardener: STICO ST-3105
Thinner: STICO ST-4000 / ST-4100

pebble grey approx. RAL 7032

25 kg ST-1350-7032-25

STICO ST-1390-2K EP-Zinkstaub

Lösemittelarme 2K EP-Zinkstaubgrundierung. Im schweren Korrosionsschutz für frisch gestrahlte Stahluntergründe mit hervorragenden Korrosionsschutzeigenschaften.
MV-Gew: 12:1 mit
Härter: STICO ST-3109
Verdünnung: STICO ST-4000 / ST-4100

grau

STICO ST-1390-2K EP-Zinc Rich Primer

Low solvent two pack EP zinc rich primer. For heavy duty corrosion protection on freshly blasted steel with excellent corrosion protection properties.
MR weight: 12:1 with
Hardener: STICO ST-3109
Thinner: STICO ST-4000 / ST-4100

grey

18 kg ST-1390-7712-18

STICO ST-1400-2K PU-Metallgrund

Lösemittelhaltiger 2K PU-Metallgrund mit aktivem Korrosionsschutz, sehr schnell überlackierbar für Fahrzeug- und Maschinenbau.
MV-Gew: 10:1 mit
Härter: STICO ST-3508
Verdünnung: STICO ST-4000 / ST-4100

kieselgrau ca. RAL 7032

STICO ST-1400-2K PU Metal Primer

Solventborne two pack PU primer for vehicle and engineering construction with active corrosion protection and fast recoatability.
MR weight: 10:1 with
Hardener: STICO ST-3508
Thinner: STICO ST-4000 / ST-4100

pebble grey approx. RAL 7032

25 kg ST-1400-7032-25

STICO ST-1550-1K Acrylgrund

Lösemittelhaltige 1K Grundbeschichtung basierend auf einer Copolymerisat-Harzkomposition. Sehr gute Haftung auf Stahl, verzinktem Stahl und Aluminium. Schnell trocknend.
Verdünnung: STICO ST-4000 / ST-4100

lichtgrau ca. RAL 7035

STICO ST-1550-1K Acrylic Primer

Solvent-based 1 pack primer based on a copolymer resin combination. Very good adhesion to steel, galvanized steel and aluminium, quick-drying
Verdünnung: STICO ST-4000 / ST-4100

light grey approx. RAL 7035

25 kg ST-1550-7035-25

STICO ST-1580-2K AC Grundierung

Schnelltrocknende, gut füllende Grundbeschichtung mit aktivem Korrosionsschutz zur nass-in-nass Verarbeitung. Ausgezeichnete Haftung auf Eisen, Stahl, GfK, Aluminium und verzinkten Untergründen. Mit 1K- und 2K-Lacken überlackierbar.
MV-Gew: 10:1 mit
Härter: STICO ST-3580

grau

STICO ST-1580-2K AC Primer

Quick-drying, well-filling base coat with active corrosion protection for wet-on-wet processing. Excellent adhesion on iron, steel, GRP, aluminum and galvanized surfaces. Overpaintable with 1K and 2K paints.
MR weight: 10:1 mit
Härter: STICO ST-3580
Verdünnung: STICO ST-4000 / ST-4100

grey

10 kg ST-1580-10

2K Grundierungen · 2K Primer

STICO ST-170X-2K HS VOC Schleiffüller

VOC-konformer, lösemittelhaltiger 2K-Acryl Schleiffüller für die Autoreparaturlackierung. Füllstark und sehr leicht schleifbar. Kann als Kompaktfüller und als Dickschichtfüller verwendet werden.

Härter: STICO ST-3750

Verdünnung: STICO ST-4000

weiß

hellgrau

dunkelgrau

STICO ST170X-2K HS VOC acrylic sanding filler

VOC-compliant, solvent-based 2K acrylic sanding filler for automotive refinishing. Strong and very easy to sand. Compact filler and used as a thick-film filler.

Hardener: STICO ST-3750

Thinner: STICO ST-4000

white

light grey

dark grey

4 l ST-1701-4

4 l ST-1705-4

4 l ST-1707-4

1K Decklacke · 1K Top Coats

STICO ST-2000 KH Einschichtlack GL 30 STICO ST-2100 KH Einschichtlack GL 70

Lösemittelhaltiger 1K Kunstharz-Einschichtlack. Im Stahl- und Anlagenbau wo Beständigkeiten bei normalen Belastungen benötigt werden
Verdünnung: STICO
ST-4000 / ST-4100

GL 30

Preisgruppe 1

Preisgruppe 2

Preisgruppe 3

GL 70

Preisgruppe 1

Preisgruppe 2

Preisgruppe 3

STICO ST-2000 KH synthetic resin laquer GL 30 STICO ST-2100 KH synthetic resin laquer GL 70

1K solvent based synthetic resin laquer. In the field of steel- and plant engineering, where Resistance are needed under normal charges.

Thinner: STICO

ST-4000 / ST-4100

GL 30

Price group 1

Price group 2

Price group 3

GL 70

Price group 1

Price group 2

Price group 3

5 kg ST-2000-MX01-05
25 kg ST-2000-MX01-25

5 kg ST-2000-MX02-05
25 kg ST-2000-MX02-25

5 kg ST-2000-MX03-05
25 kg ST-2000-MX03-25

5 kg ST-2100-MX01-05
25 kg ST-2100-MX01-25

5 kg ST-2100-MX02-05
25 kg ST-2100-MX02-25

5 kg ST-2100-MX03-05
25 kg ST-2100-MX03-25

STICO ST220X KH-Decklack GL 50 und GL 80

Lösemittelhaltiger 1K KH-Industrie-
lack, schnell trocknend. Schlag- und
stoßfest, mild riechend, einfach zu
verarbeiten. Verdünnung: STICO
ST-4000 / ST-4100

GL 50

Preisgruppe 1

Preisgruppe 2

Preisgruppe 3

GL 80

Preisgruppe 1

Preisgruppe 2

Preisgruppe 3

STICO ST220X Alkyd Top Coat GL 50 und GL 80

Solventborne single pack synthetic
industrial coating, fast drying. Highly
impact and shock resistant, mild
odor, easy to apply. Thinner: STICO
ST-4000 / ST-4100

GL 50

Price group 1

Price group 2

Price group 3

GL 80

Price group 1

Price group 2

Price group 3

5 kg ST-2205-MX01-05
10 kg ST-2205-MX01-10
25 kg ST-2205-MX01-25

5 kg ST-2205-MX02-05
10 kg ST-2205-MX02-10
25 kg ST-2205-MX02-25

5 kg ST-2205-MX03-05
10 kg ST-2205-MX03-10
25 kg ST-2205-MX03-25

5 kg ST-2208-MX01-05
10 kg ST-2208-MX01-10
25 kg ST-2208-MX01-25

5 kg ST-2208-MX02-05
10 kg ST-2208-MX02-10
25 kg ST-2208-MX02-25

5 kg ST-2208-MX03-05
10 kg ST-2208-MX03-10
25 kg ST-2208-MX03-25

STICO ST-2217 1K KH-Streichlack

Lösemittelhaltiger 1K Kunstharzlack.
Hochwertige Beschichtung mit ausge-
zeichneter Deckfähigkeit. Für Innen
und Außen, gut zum Streichen oder
Rollen. Verdünnung: STICO
ST-4000 / ST-4100

Preisgruppe 1

Preisgruppe 2

Preisgruppe 3

STICO ST-2217 1K spreadable paint

Solventborne single pack synthetic
resin coating. High quality coating with
excellent hiding for indoor and outdoor
use, easy to apply with roller or brus-
hes. Thinner: STICO
ST-4000 / ST-4100

Price group 1

Price group 2

Price group 3

5 kg ST-2217-MX01-5
10 kg ST-2217-MX01-10
25 kg ST-2217-MX01-25

5 kg ST-2217-MX02-5
10 kg ST-2217-MX02-10
25 kg ST-2217-MX02-25

5 kg ST-2217-MX03-5
10 kg ST-2217-MX03-10
25 kg ST-2217-MX03-25

STICO ST-2350-2K EP Dickschicht GL 50

Lösemittelhaltiger 2K EP-Dickschichtlack als Zwischen- und/oder Deckanstrich im Stahl-, Maschinen- und Anlagenbau. Mit ausgezeichneten mechanischen und chemischen Beständigkeiten für die Dickschichtapplikation. MV-Gew: 5:1 mit Härter; STICO ST-3103
Verdünnung: STICO ST-4000 / ST-4100

Preisgruppe 1

Preisgruppe 2

Preisgruppe 3

STICO ST-2350-2K EP HB Coating semi gloss

Solventborne two pack EP high build coating as intermediate and/or top coat for steel, machine and plant construction. With excellent mechanical and chemical resistance for high built application. MR weight: 5:1 with Hardener: STICO ST-3103
Thinner: STICO ST-4000 / ST-4100

Price group 1

Price group 2

Price group 3

5 kg ST-2350-MX01-5
10 kg ST-2350-MX01-10
25 kg ST-2350-MX01-25

5 kg ST-2350-MX02-5
10 kg ST-2350-MX02-10
25 kg ST-2350-MX02-25

5 kg ST-2350-MX03-5
10 kg ST-2350-MX03-10
25 kg ST-2350-MX03-25

STICO ST-250X-2K PU Einschichtlack GL30, 50 und 80

Lösemittelhaltiger 2K PU-Einschichtlack. Für Stahl-, Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeugbau. Ausgezeichnete Haftung, hervorragender Korrosionsschutz. Sehr gute Wetter- und UV-Beständigkeit. Sehr einfach auch dickschichtig zu verarbeiten. MV-Gew: 10:1 mit Härter; STICO ST-3508 / ST-3510
Verdünnung: STICO ST-4000 / ST-4100

GL 30

Preisgruppe 1

Preisgruppe 2

Preisgruppe 3

GL 50

Preisgruppe 1

Preisgruppe 2

Preisgruppe 3

STICO ST-250X-2K PU DTM Coating GL30, 50 und 80

Solventborne two pack PU single layer. Coating in steel, engineering, plant and vehicle construction. Excellent adhesion, outstanding corrosion protection. Very good weather and UV resistance. Very easy to apply even in thick layers. MR weight: 10:1 with Hardener: STICO ST-3508 / ST-3510
Thinner: STICO ST-4000 / ST-4100

GL 30

Price group 1

Price group 2

Price group 3

GL 50

Price group 1

Price group 2

Price group 3

5 kg ST-2503-MX01-5
10 kg ST-2503-MX01-10
25 kg ST-2503-MX01-25

5 kg ST-2503-MX02-5
10 kg ST-2503-MX02-10
25 kg ST-2503-MX02-25

5 kg ST-2503-MX03-5
10 kg ST-2503-MX03-10
25 kg ST-2503-MX03-25

5 kg ST-2505-MX01-5
10 kg ST-2505-MX01-10
25 kg ST-2505-MX01-25

5 kg ST-2505-MX02-5
10 kg ST-2505-MX02-10
25 kg ST-2505-MX02-25

5 kg ST-2505-MX03-5
10 kg ST-2505-MX03-10
25 kg ST-2505-MX03-25

GL 80

Preisgruppe 1

Preisgruppe 2

Preisgruppe 3

STICO ST-2525 und ST-2527 2K PU Rapid plus GL 50 und 70

Lösemittelhaltiger 2K PU-Decklack.
Mit besonders schneller Trocknung,
ausgezeichneter Haftung, sehr gutem
Korrosionsschutz und ausgezeichneter
Wetterbeständigkeit. MV-Gew: 8:1 mit
Härter: STICO ST-3520
Verdünnung: STICO
ST-4000 / ST-4100

GL 50

Preisgruppe 1

Preisgruppe 2

Preisgruppe 3

GL 70

Preisgruppe 1

Preisgruppe 2

Preisgruppe 3

STICO ST-2609-2K PU-Decklack GL 95

Lösemittelhaltiger 2K PU-Decklack,
hochglänzend. Hochwertige Deck-
beschichtung mit ausgezeichneter
Glanzhaltung und Wetterbeständigkeit.
MV-Gew: 5:1 mit
Härter: STICO ST-3508
Verdünnung: STICO
ST-4000 / ST-4100

Preisgruppe 1

Preisgruppe 2

Preisgruppe 3

GL 80

Price group 1

Price group 2

Price group 3

STICO ST-2525 und ST-2527 2K PU Rapid plus GL 50 and 70

Solventborne two pack PU top coat.
Very fast drying, excellent adhesion,
very good corrosion protection and
weather resistance.
MR weight: 8:1 with
Hardener: STICO ST-3520
Thinner: STICO
ST-4000 / ST-4100

GL 50

Price group 1

Price group 2

Price group 3

GL 70

Price group 1

Price group 2

Price group 3

STICO ST-2609-2K PU High Gloss Coating

Solventborne two pack PU top coat
with very high gloss. High quality top
coating with excellent gloss retention
and weather resistance.
MR weight: 5:1 with
Hardener: STICO ST-3508
Thinner: STICO
ST-4000 / ST-4100

Price group 1

Price group 2

Price group 3

5 kg ST-2508-MX01-5
10 kg ST-2508-MX01-10
25 kg ST-2508-MX01-25

5 kg ST-2508-MX02-5
10 kg ST-2508-MX02-10
25 kg ST-2508-MX02-25

5 kg ST-2508-MX03-5
10 kg ST-2508-MX03-10
25 kg ST-2508-MX03-25

5 kg ST-2525-MX01-5
10 kg ST-2525-MX01-10
20 kg ST-2525-MX01-20

5 kg ST-2525-MX02-5
10 kg ST-2525-MX02-10
20 kg ST-2525-MX02-20

5 kg ST-2525-MX03-5
10 kg ST-2525-MX03-10
20 kg ST-2525-MX03-20

5 kg ST-2527-MX01-5
10 kg ST-2527-MX01-10
20 kg ST-2527-MX01-20

5 kg ST-2527-MX02-5
10 kg ST-2527-MX02-10
20 kg ST-2527-MX02-20

5 kg ST-2527-MX03-5
10 kg ST-2527-MX03-10
20 kg ST-2527-MX03-20

5 kg ST-2609-MX01-5
10 kg ST-2609-MX01-10

5 kg ST-2609-MX02-5
10 kg ST-2609-MX02-10

5 kg ST-2609-MX03-5
10 kg ST-2609-MX03-10

STICO ST-2660

2K PU DS Strukturlack matt

Lösemittelhaltiger 2K PU Strukturlack für dickschichtige Applikation für hochbelastete Flächen im Maschinen-, Anlagen- und Stahlbau, für Nutzfahrzeuge, Landmaschinen, Kräne und Baumaschinen, z.B. Laufflächen, Arbeitsbühnen, Ladeflächen, Unterbodenbereiche etc.

MV-Gew: 4 :1

mit Härter: STICO ST-3660

Verdünnung: STICO

ST-4000 / ST-4100

Preisgruppe 1

Preisgruppe 2

Preisgruppe 3

STICO ST-2660

2K PU HB Texture Coating matt

Solventborne two pack PU texture coating for high build application for highly loaded surfaces in machinery, plant and steel construction, for commercial vehicles, agricultural machinery, cranes and construction machinery, treads, work platforms, loading areas, under body areas etc.

MR weight: 4 :1 with

Hardener: STICO ST-3660

Thinner: STICO

ST-4000 / ST-4100

Price group 1

Price group 2

Price group 3

5 kg ST-2660-MX01-5

5 kg ST-2660-MX02-5

5 kg ST-2660-MX03-5

STICO ST-2700-2K

PU-NFZ-Lack hochglänzend

Lösemittelhaltiger 2K PU-Nutzfahrzeugdecklack. Hochwertige Beschichtung mit ausgezeichneter Glanzhaltung und Wetterbeständigkeit.

VOC < 420 g/l.

MV-Gew: 3:1 mit

Härter: STICO ST-370X

Verdünnung: STICO

ST-4000 / ST-4100

Preisgruppe 1

Preisgruppe 2

Preisgruppe 3

STICO ST-2700 2K

PU CV Top Coat high gloss

Solventborne two pack PU top coat for commercial vehicles. High quality coating with excellent weather resistance and gloss retention.

VOC < 420 g/l.

MR weight: 3:1 with

Hardener: STICO ST-370X

Thinner: STICO

ST-4000 / ST-4100

Price group 1

Price group 2

Price group 3

7,5 kg ST-2700-MX01-7,5

7,5 kg ST-2700-MX02-7,5

7,5 kg ST-2700-MX03-7,5

STICO ST-2800 1K

Acryl-Decklack glänzend

Lösemittelhaltige 1K-Deckbeschichtung auf Copolymerisat-Kunstharz-Basis. Erst- oder Reparaturbeschichtung im Innen- und Außeneinsatz im Stahl-, Maschinen- und Anlagenbau. Sehr gute Haftung auf Stahl und verzinkten Untergründen, schnell trocknend.

Verdünnung: STICO

ST-4000 / ST-4100

Preisgruppe 1

Preisgruppe 2

Preisgruppe 3

STICO ST-2800 1K

Acrylic topcoat glossy

Solventborne 1 pack top coat based on a copolymer resin combination First or repair coating for interior and exterior use in steel, engine and equipment construction. Good adhesion on steel and galvanized substrates, fast drying.

Thinner: STICO

ST-4000 / ST-4100

Price group 1

Price group 2

Price group 3

5 kg ST-2800-MX01-5

5 kg ST-2800-MX02-5

5 kg ST-2800-MX03-5

STICO ST-2300-2K

EP-Eisenglimmer GL 30

Lösemittelhaltiger 2K EP-Eisenglimmer. Zwischen- und/oder Deckbeschichtung im schweren Korrosionsschutz mit ausgezeichneten mechanischen und chemischen Beständigkeiten.

MV-Gew: 5:1 mit

Härter: STICO ST-3103

Verdünnung: STICO

ST 4000 / ST 4100

STICO ST-2300-2K

EP MICA Coating GL 30

Solventborne two pack EP micaceous iron oxide coating approved according Intermediate and/or top coat for heavy corrosion protection with excellent mechanical and chemical resistance.

MR weight: 5:1 with

Hardener: STICO ST-3103

Thinner: STICO

ST 4000 / ST 4100

DB 602	DB 602	5 kg	ST-2300-DB602-5
		10 kg	ST-2300-DB602-10
		25 kg	ST-2300-DB602-25
DB 603	DB 603	5kg	ST-2300-DB603-5
		10 kg	ST-2300-DB603-10
		25 kg	ST-2300-DB603-25
DB 610	DB 610	5 kg	ST-2300-DB610-5
		10 kg	ST-2300-DB610-10
		25 kg	ST-2300-DB610-25
DB 702	DB 702	5 kg	ST-2300-DB702-5
		10 kg	ST-2300-DB702-10
		25 kg	ST-2300-DB702-25
DB 703	DB 703	5 kg	ST-2300-DB703-5
		10 kg	ST-2300-DB703-10
		25 kg	ST-2300-DB703-25
DB 704	DB 704	5 kg	ST-2300-DB704-5
		10 kg	ST-2300-DB704-10
		25 kg	ST-2300-DB704-25

STICO ST-2400-2K

PU-Eisenglimmer GL 30

Lösemittelhaltige 2K PU-Beschichtung mit Eisenglimmereffekt als Zwischen- und/oder dekorative Deckbeschichtung im Stahl-, Maschinen- und Anlagenbau.

MV-Gew: 10:1 mit

Härter: STICO ST-3508

Verdünnung: STICO

ST-4000 / ST-4100

STICO ST-2400-2K

PU MICA Coating GL 30

Solventborne two pack PU coating with micaceous iron oxide. Intermediate or decorative top coat for engineering, steel and plant constructions.

MR weight: 10:1 with

Hardener: STICO ST-3508

Thinner: STICO

ST-4000 / ST-4100

DB 701	DB 701	5 kg	ST-2400-DB701-5
		10 kg	ST-2400-DB701-10
		25 kg	ST-2400-DB701-25
DB 702	DB 702	5kg	ST-2400-DB702-5
		10 kg	ST-2400-DB702-10
		25 kg	ST-2400-DB702-25
DB 703	DB 703	5 kg	ST-2400-DB703-5
		10 kg	ST-2400-DB703-10
		25 kg	ST-2400-DB703-25
Preisgruppe 1	Price group 1	5 kg	ST-2400-MX01-05
		10 kg	ST-2400-MX01-10
		25 kg	ST-2400-MX01-25
Preisgruppe 2	Price group 2	5 kg	ST-2400-MX02-05
		10 kg	ST-2400-MX02-10
		25 kg	ST-2400-MX02-25
Preisgruppe 3	Price group 3	5 kg	ST-2400-MX03-05
		10 kg	ST-2400-MX03-10
		25 kg	ST-2400-MX03-25

Vorbehandlung/Reinigung · Pretreatment/Cleaning

STICO Nitro-Wasch- verdünnung A I	STICO Cleaning Thinner A I	5 l 60 l	LO160-5 LO160-60
STICO Nitro-Wasch- verdünnung A II	STICO Cleaning Thinner A II	60 l	LO2000
STICO Silikonentferner lang	STICO Silicone Remover long	5 l 60 l	LO3330-5 LO3330-60

Verdünnung · Thinner

STICO Universal-Verdünnung	STICO Universal Thinner		
normal	normal	5 l	ST-4000-5
langsam, für Airlessverarbeitung	slow, for airless application	5 l	ST-4100-5

Härter · Hardener

PU-Härter · PU-Hardener

STICO Härter für ST-1400/ ST-2400/ST-250X/ST-2609	STICO Hardener for ST-1400/ ST-2400/ST-250X/ST-2609		
normal	normal	1 kg 2,5 kg	ST-3508-1 ST-3508-2,5
STICO Härter für ST-250X	STICO Hardener for ST-250X		
normal	normal	0,5 kg 1 kg 2,5 kg	ST-3510-0,5 ST-3510-1 ST-3510-2,5
STICO Härter für ST-252X	STICO Hardener for ST-252X		
normal	normal	2,5 kg	ST-3520-2,5
STICO Härter für ST-2660	STICO Hardener for ST-2660	1 kg	ST-3660-1
STICO Härter für ST-2700	STICO Hardener for ST-2700		
schnell	fast	2,5 kg	ST-3701-2,5
normal	normal	2,5 kg	ST-3702-2,5
langsam	slow	2,5 kg	ST-3703-2,5

Acryl-Härter · Acrylic Hardener

STICO Härter für ST-1580	STICO Hardener for ST-1580		
normal	normal	1 kg	ST-3580-1
STICO Härter für ST-170X	STICO Hardener for ST-170X		
normal	normal	1 l	ST-3750-1

EP-Härter · EP-Hardener

STICO Härter für ST-1300/ST-2300/ST2350

schnell

normal

STICO Hardener for ST-1300/ST-2300/ST2350

fast

normal

1 kg ST-3102-1
5 kg ST-3102-5

1 kg ST-3103-1
5 kg ST-3103-5

STICO Härter für ST-1350

normal

STICO Hardener for ST-1350

normal

2,5 kg ST-3105-2,5

STICO Härter für ST-1390

normal

STICO Hardener for ST-1390

normal

1,5 kg ST-3109-1,5

RAL	PG	RAL	PG	RAL	PG	RAL	PG	RAL	PG	RAL	PG
1000	1	3000	3	5000	2	6000	1	7000	1	8000	1
1001	1	3001	3	5001	1	6001	1	7001	1	8001	1
1002	1	3002	3	5002	2	6002	2	7002	1	8002	1
1003	2	3003	3	5003	2	6003	1	7003	1	8003	2
1004	2	3004	3	5004	1	6004	2	7004	1	8004	1
1005	2	3005	3	5005	1	6005	1	7005	1	8007	1
1006	2	3007	2	5007	1	6006	1	7006	1	8008	1
1007	2	3009	1	5008	1	6007	2	7008	1	8011	1
1011	1	3011	3	5009	1	6008	2	7009	1	8012	1
1012	2	3012	2	5010	1	6009	1	7010	1	8014	1
1013	1	3013	2	5011	1	6010	2	7011	1	8015	1
1014	1	3014	2	5012	1	6011	1	7012	1	8016	1
1015	1	3015	1	5013	2	6012	1	7013	1	8017	2
1016	2	3016	2	5014	1	6013	1	7015	1	8019	1
1017	2	3017	2	5015	1	6014	3	7016	1	8022	2
1018	2	3018	2	5017	1	6015	1	7021	1	8023	3
1019	1	3020	3	5018	1	6016	1	7022	1	8024	1
1020	1	3022	2	5019	2	6017	2	7023	1	8025	1
1021	2	3027	3	5020	1	6018	2	7024	1	8028	1
1023	2	3028	3	5021	1	6019	1	7026	1		
1024	1	3031	3	5022	3	6020	1	7030	1	9001	1
1027	2			5023	1	6021	1	7031	1	9002	1
1028	3	4001	2	5024	1	6022	2	7032	1	9003	1
1032	2	4002	2			6024	2	7033	1	9004	1
1033	2	4003	2			6025	1	7034	1	9005	1
1034	2	4004	3			6026	1	7035	1	9006	2
		4005	2			6027	1	7036	1	9007	2
		4006	3			6028	1	7037	1	9010	1
2000	3	4007	3			6029	2	7038	1	9011	1
2001	2	4008	2			6032	1	7039	1	9016	1
2002	3	4009	1			6033	1	7040	1	9017	2
2003	2	4010	3			6034	1	7042	1	9018	1
2004	3							7043	1		
2008	3							7044	1		
2009	3							7045	1		
2010	2							7046	1		
2011	3							7047	1		
2012	3										

FEYCOTECT 214 Universalprimer

Lösemittelhaltige 1K Grundierung.
Universell einsetzbare Haft- und
Lagergrundierung, sehr gute Haftung,
temperaturbeständig bis 100 °C
(trocken), schweißbar.
Verdünnung: FEYCOLOR
Universalverdünnung schnell 110-601
silbergrau ca. RAL 7001

grüngrau ca. RAL 7009

FEYCOTECT 214 Universalprimer

Solventborne single pack shop primer.
Universal adhesion primer and
temporary primer, excellent adhesion,
temperature resistant up to 100 °C (dry),
weldable.
Thinner: FEYCOLOR
Universal Thinner fast 110-601
silver grey approx. RAL 7001

green grey approx. RAL 7009

5 kg 214-7001
10 kg 214-7001

5 kg 214-7009
10 kg 214-7009

FEYCOZINK 291 ESI-Zinkstaubfarbe

Lösemittelhaltige 1K Ethylsilikat
Zinkstaubgrundierung. Ausgezeichneter
Korrosionsschutz auf Stahl, rasche
Trocknung, sehr gute Haftung, Lang-
zeitschutz gegen Feuchtigkeit und
aggressive Medien, Dauertempera-
turbeständigkeit bis 650 °C für stark
beanspruchte Objekte im Stahlhoch-
und Stahlwasserbau.
Verdünnung: FEYCOLOR
Universalverdünnung normal 110-602

grau

FEYCOZINK 291 ESI Zinc Rich Primer

Solventborne single pack ethyl silicate
zinc rich primer. Excellent corrosion
protection of steel, fast drying, excellent
adhesion, long time protection against
humidity and aggressive materials,
permanent temperature resistance up
to 650 °C for high stressed objects
in steel building or hydro power plant
construction.
Thinner: FEYCOLOR
Universal Thinner normal 110-602

grey

25 kg 291-7735

FEYCOSILAN 293 Primer

Lösemittelhaltiger 1K Haftvermittler für
schwierige Untergründe wie Edelstahl,
Glas, Aluminium.

transparent, spritzfertig

FEYCOSILAN 293 Primer

Solventborne single pack adhesion
promoter for difficult substrates such as
stainless steel, glas, aluminium.

transparent, ready to spray

1 l 293-0100

NEU
NEW

FEYCOZINK 294 Zinkausbesserungsfarbe matt

Lösemittelhaltige, hochpigmentierte
1K EPE-Zinkstaubfarbe für die Ausbes-
serung von feuerverzinkten Werkstücken
z. B. Transport- und Montageschäden,
Fehlstellen oder zum Kaltverzinken von
Kleinteilen.

silbergrau

FEYCOZINK 294 Zinc Repair Paint matt

Solventborne, high pigmented single
pack zinc rich primer, based on epoxy
ester resin for the repair of hot-dip
galvanized work pieces e.g. defects
from transport and assembly, surface
defects or cold galvanizing of small parts.

silver grey

6 x 750 ml 294-7705

NEU
NEW

FEYCOZINK 295

1K Zinkflake

Zinkausbesserungsfarbe seidenglänzend

Lösemittelhaltige 1K Zinkausbesserungsfarbe, mit Zink-Flakes pigmentiert für die Ausbesserung von feuerverzinkten Werkstücken z. B. Transport- und Montageschäden, Fehlstellen oder zum Kaltverzinken von Kleinteilen.

silbergrau

Aerosolspray, silbergrau

Spritzfertige Variante, silbergrau

hellgrau

mittelgrau

FEYCOZINK 295

1K zinc repair paint

with zinc flakes semi gloss

Solventborne, single pack zinc repair paint, pigmented with zinc flakes. For the repair of hot-dip galvanized work pieces e.g. defects from transport and assembly, surface defects or cold galvanizing of small parts.

silver grey

Aerosolspray, silver grey

Version Ready To Spray, silver grey

light grey

medium grey

6 x 250 ml 295-9701

6 x 750 ml 295-9701

12 x 400 ml 295S-9721

30 kg 295-9721

6 x 250 ml 295-9702

6 x 750 ml 295-9702

6 x 250 ml 295-9703

6 x 750 ml 295-9703

FEYALKYD 302

Zinkphosphatgrund

Lösemittelhaltige 1K KH-Grundierung mit aktivem Korrosionsschutz. Schnell trocknend, 2K überlackierbar, für Brandschutzsysteme geeignet. Verdünnung: FEYCOLOR Kunstharzverdünnung 110-302

kieselgrau ca. RAL 7032

lichtgrau ca. RAL 7035

rotbraun ca. RAL 8012

reinweiß ca. RAL 9010

Preisgruppe 1

Preisgruppe 2

Preisgruppe 3

FEYALKYD 302

Zinc Phosphate Primer

Solventborne single pack synthetic primer with active corrosion protection. Fast drying, recoatable with two component paints, suitable for fire protection systems. Thinner: FEYCOLOR Synthetic Resin Thinner 110-302

pepple grey approx. RAL 7032

light grey approx. RAL 7035

red brown approx. RAL 8012

pure white approx. RAL 9010

Price group 1

Price group 2

Price group 3

15 kg 302-7032

25 kg 302-7032

15 kg 302-7035

25 kg 302-7035

15 kg 302-8012

25 kg 302-8012

25 kg 302-9010

5 kg 302-001

25 kg 302-001

5 kg 302-002

25 kg 302-002

5 kg 302-003

25 kg 302-003

RELAMIX^{PLUS}

FEYALKYD 308

HS Phosphatgrund

Lösemittelarme 1K HS KH-Grundierung mit aktivem Korrosionsschutz. Schnell trocknend, 2K überlackierbar, für Brandschutzsysteme geeignet.

Verdünnung: FEYCOLOR

Kunstharzverdünnung 110-302

kieselgrau ca. RAL 7032

rotbraun ca. RAL 8012

FEYALKYD 308

HS ZNP Primer

Low solvent content single pack high solid synthetic primer with active corrosion protection. Fast drying, recoatable with two component paints, suitable for fire protection systems.

Thinner: FEYCOLOR

Synthetic Resin Thinner 110-302

pepple grey approx. RAL 7032

red brown approx. RAL 8012

25 kg 308-7032

25 kg 308-8012

FEYCONIT 321 Koschutzgrund WV

Hochwertige, wasserverdünnbare
1K KH-Grundierung mit aktivem
Korrosionsschutz für Stahl, verzinkten
Stahl und Aluminium. Sehr gute
Beständigkeit gegen Fette und Öle.
Für Brandschutzsysteme geeignet.
Verdünnung: FEYCOLOR
VE-Wasser 110-100
oxidrot ca. RAL 3009

FEYCONIT 321 Metal Primer WB

High-quality, waterborne single pack
synthetic primer with active corrosion
protection for steel, galvanized steel
and aluminum. Very good resistance to
fats and oils. Suitable for fire protection
systems.
Thinner: FEYCOLOR
DEMI Water 110-100
oxide red approx. RAL 3009

20 kg 321-3009

FEYCONIT 323 Grundierung WV

Wasserverdünnbare 1K Industriegrün-
dierung mit aktivem Korrosionsschutz
auf Stahl, schnell trocknend.
Verdünnung: FEYCOLOR
VE-Wasser 110-100
oxidrot ca. RAL 3009

FEYCONIT 323 Primer WB

Waterborne single pack industrial primer
with active corrosion protection for
steel, fast drying.
Thinner: FEYCOLOR
DEMI Water 110-100
oxid red approx. RAL 3009

25 kg 323-3009

Mindestabnahme 8 x 25 kg / Minimum order 8 x 25 kg

FEYCOZINK 513 1K EPE Zinkstaub

Lösemittelhaltige 1K EPE Zinkstaub-
grundierung im schweren Korrosions-
schutz für frisch gestrahlte Untergründe
mit hervorragenden Korrosionsschutz-
eigenschaften.
Verdünnung: FEYCOLOR
Universalverdünnung normal 110-602
grau, matt
für Zinkausbesserung:
silbergrau, seidenglänzend

FEYCOZINK 513 1K EPE Zinc Rich Primer

Solventborne single pack EPE zinc
rich primer for heavy duty corrosion
protection on freshly sandblasted
steel, excellent corrosion protection
properties.
Thinner: FEYCOLOR
Universal Thinner normal 110-602
grey, matt
for the repair of zinc surfaces:
silver grey, semi gloss

25 kg 513-7702

20 kg 513-7705

FEYCOPOX 505 2K EP Metallgrund

Lösemittelhaltige 2K EP-Grundierung mit ausgezeichnetem Korrosionsschutz. Für Einsatz im Stahlbau mit sehr gutem Korrosionsschutz und ausgezeichneter Haftung auf Stahl.
MV-Gew: 10:1 mit
FEYCOPOX Härter 505
Verdünnung: FEYCOLOR
EP-Spezialverdünnung 110-500

beige
kieselgrau ca. RAL 7032
rotbraun ca. RAL 8012

FEYCOPOX 505 2K EP Metal Primer

Solventborne two pack EP-primer with excellent corrosion protection. For use in steel construction, very good corrosion protection and excellent adhesion on steel.
MR weight: 10:1 with
FEYCOPOX Hardener 505
Thinner: FEYCOLOR
EP Special Thinner 110-500

beige
pebble grey approx. RAL 7032
red brown approx. RAL 8012

25 kg 505-1110
25 kg 505-7032
25 kg 505-8012

FEYCOPOX 506 2K EP DS Primer seidenglänzend

Lösemittelfreie 2K HS EP Grundierung und Zwischenbeschichtung im Maschinenbau, Stahlhoch- und Stahlwasserbau, Anlagenbau, Petrochemie mit sehr gutem Korrosionsschutz, sehr gute Haftung auf Zinkstaubanstrichen und thermischen (Feuer-)Verzinkungen.

MV-Gew: 5,6:1 mit
FEYCOPOX Härter 506
Verdünnung: FEYCOLOR
EP-Spezialverdünnung 110-500

DB 702 (grau)
rotbraun ca. RAL 8012

FEYCOPOX 506 2K EP HB Primer semi gloss

Solvent-free two pack HS EP primer and intermediate coating for use in machine, steel-framed and hydraulic steel, plant and petro chemical plant construction with excellent corrosion protection, very good adhesion on zinc rich primed surfaces and thermal (hot dip) galvanized surfaces.
MR weight: 5,6:1 with
FEYCOPOX hardener 506
Thinner: FEYCOLOR
EP Special Thinner 110-500

DB 702 (grey)
red brown approx. RAL 8012

22,40 kg 506-77702-€
22,40 kg 506-8012-6

Blatt 87
Zulassung

FEYCOPOX 507 2K HS EP Metallgrund

Lösemittelarme, schnell trocknende 2K HS EP-Grundierung zugelassen nach TL/TP KOR, Blatt 87. Im Stahl-, Maschinen- und Anlagenbau mit ausgezeichnetem Korrosionsschutz, hoher Füllkraft und schneller Trocknung.
MV-Gew: 9:1 mit
FEYCOPOX Härter 505 schnell
Verdünnung: FEYCOLOR
EP-Spezialverdünnung 110-500

sandgelb ca. RAL 1002
rotbraun ca. RAL 7035

FEYCOPOX 507 2K HS EP Metal Primer

Low solvent content, fast drying two pack HS EP-primer approved according to TL/TP KOR, Blatt 87. For use in engineering, steel and plant constructions, excellent corrosion protection, high filling properties and fast drying.
MR weight: 9:1 with
FEYCOPOX Hardener 505 fast
Thinner: FEYCOLOR
EP Special Thinner 110-500

sand yellow approx. RAL 1002
red brown approx. RAL 7035

22,50 kg 507-1002
22,50 kg 507-7035

FEYCOTECT 509 2K EP Aktivgrund

Lösemittelhaltige 2K EP-Spezialgrundierung für Stahlwasserbau im Systemaufbau mit ALPOTECT 564, mit ausgezeichneter Wasserfestigkeit, Korrosionsschutz und Haftung auf Stahl und verzinktem Stahl.
MV-Gew: 6:1 mit
FEYCOTECT Härter 509
Verdünnung: FEYCOLOR
EP-Spezialverdünnung 110-500

FEYCOTECT 509 2K EP Active Primer

Solventborne two pack EP-special primer for use in hydro/steel construction together with ALPOTECT 564. Excellent water resistance, corrosion protection and adhesion on steel and galvanized steel.
MR weight: 6:1 with
FEYCOTECT Hardener 509
Thinner: FEYCOLOR
EP Special Thinner 110-500

FEYCOPOX 510 2K EP-Metallgrund

Lösemittelhaltiger 2K EP-Metallgrund nach DB TL 918 300, Blatt 3 im Stahl-, Maschinen-, Anlagen- und Waggonbau mit ausgezeichnetem Korrosionsschutz, hoher Füllkraft und ausgezeichneter Haftung auf Stahl, verzinktem Stahl und NE-Metallen, Qualifikationsbescheinigung der Deutsche Bahn AG nach TL 918 300, Blatt 3 liegt vor.

MV-Gew: 5:1 mit

FEYCOPOX Härter 03

Verdünnung: FEYCOLOR

EP-Spezialverdünnung 110-500

beige

beigerot ca. RAL 3012

kieselgrau ca. RAL 7032

lichtgrau ca. RAL 7035

Preisgruppe 1

Preisgruppe 2

Preisgruppe 3

FEYCOPOX 510 2K EP Metal Primer

Solventborne two pack EP metal primer according to DB TL 918 300, Blatt 3 for steel, engineering, plant and waggon construction with excellent corrosion protection. High filling properties, with excellent adhesion on steel, galvanized steel and non-ferrous materials.

Approved by Deutsche Bahn AG

according to TL 918 300, Blatt 3.

MR weight: 5:1 with

FEYCOPOX Hardener 03

Thinner: FEYCOLOR

EP Special Thinner 110-500

beige

beige red approx. RAL 3012

pebble grey approx. RAL 7032

light grey approx. RAL 7035

Price group 1

Price group 2

Price group 3

5 kg 510-1110

10 kg 510-1110

25 kg 510-1110

5 kg 510-3012

10 kg 510-3012

25 kg 510-3012

5 kg 510-7032

10 kg 510-7032

25 kg 510-7032

5 kg 510-7035

10 kg 510-7035

25 kg 510-7035

5 kg 510-001

25 kg 510-001

5 kg 510-002

25 kg 510-002

5 kg 510-003

25 kg 510-003

FEYCOZINK 514 2K EP Zinkstaub

Sehr ergiebige, lösemittelarme 2K EP-Zinkstaubgrundierung. Im schweren Korrosionsschutz für frisch gestrahlte Stahluntergründe mit sehr hoher Ergiebigkeit und hervorragenden Korrosionsschutzeigenschaften.

MV-Gew: 10:1 mit

FEYCOZINK Härter 514

Verdünnung: FEYCOLOR

EP-Spezialverdünnung 110-500

grau

FEYCOZINK 514 2K EP Zinc Rich Primer

Very economic two pack EP zinc rich primer with low solvent content. For heavy duty corrosion protection on freshly blasted steel, very economical with excellent corrosion protection.

MR weight: 10:1 with

FEYCOZINK Hardener 514

Thinner: FEYCOLOR

EP Special Thinner 110-500

grey

20 kg 514-7414

FEYCOZINK 515 2K EP Zinkstaub

Lösemittelarme 2K EP-Zinkstaubgrundierung zugelassen nach TL/TP KOR, Blatt 87. Im schweren Korrosionsschutz für frisch gestrahlte Stahluntergründe mit hervorragenden Korrosionsschutzeigenschaften.

MV-Gew: 12:1 mit

FEYCOZINK Härter 515

Verdünnung: FEYCOLOR

EP-Spezialverdünnung 110-500

grau

rot eingefärbt

FEYCOZINK 515 2K EP Zinc Rich Primer

Low solvent two pack EP zinc rich primer approved according to TL/TP KOR, Blatt 87. For heavy duty corrosion protection on freshly blasted steel with excellent corrosion protection properties.

MR weight: 12:1 with

FEYCOZINK Hardener 515

Thinner: FEYCOLOR

EP Special Thinner 110-500

grey

dyed red

18 kg 515-7712

18 kg 515-7713

FEYCOPOX 516 2K EP DS Grundierung

Lösemittelhaltige 2K HS EP-Dickschicht-grundierung mit aktivem Korrosionsschutz für Stahl-, Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeugbau wo ausgezeichnete Haftung und Korrosionsschutz benötigt werden.

MV-Gew: 1:1 mit

FEYCOPOX Härter 516

Verdünnung: FEYCOLOR

EP-Spezialverdünnung 110-500

kieselgrau ca. RAL 7032

FEYCOPOX 516 2K EP HB Primer

Solventborne two pack HS EP high build primer with active corrosion protection for steel, machine, plant and vehicle construction, where excellent adhesion and corrosion protection are required.

MV weight: 1:1 mit

FEYCOPOX Hardener 516

Thinner: FEYCOLOR

EP Special Thinner 110-500

pebble grey approx. RAL 7032

14 kg 516-7032

ALPOMASTIC 519 silber 2K EP HS Primer

Lösemittelarme 2K EP-Spezial-Grundierung für Renovierungsarbeiten im Stahl- und Stahlwasserbau bei nicht gestrahlten, handentrosteten Untergründen.

MV-Gew: 1:1 mit

ALPOMASTIC Härter 519

Verdünnung: FEYCOLOR

EP-Spezialverdünnung 110-500

silber

ALPOMASTIC 519 silver 2K EP HS Primer

Low solvent content two pack EP special primer for renovation work on steel and hydro steel construction with manual rust removal.

MR weight: 1:1 with

ALPOMASTIC Hardener 519

Thinner: FEYCOLOR

EP Special Thinner 110-500

silver

5 kg 519-9206

10 kg 519-9206

NEU
NEW

FEYCOPOX 523 2K EP Hydroprimer

Wasserverdünnbarer, schnelltrocknender 2K EP Zinkphosphatgrund für Stahl, verzinkte Untergründe, Aluminium und übliche Kunststoffe mit sehr guten Beständigkeiten.

MV-Gew: 5:1 mit

FEYCOPOX Härter 524

Verdünnung: FEYCOLOR

VE-Wasser 110-100

kieselgrau ca. RAL 7032

FEYCOPOX 523 2K EP Hydro Primer

Waterborne, fast drying two pack EP zinc phosphate primer for steel, galvanized surfaces, aluminum and conventional plastics with very good resistances.

MR weight: 5:1 with

FEYCOPOX Hardener 524

Thinner: FEYCOLOR

DEMI water 110-100

pebble grey approx. RAL 7032

20 kg 523-7032

ALPOPOX 525 2K EP Phosphatgrund WV

Wasserverdünnbarer 2K EP Zinkphosphatgrund für Korrosionsschutz im Stahl-, Maschinen- und Anlagenbau auf Stahl, verzinktem Stahl, NE-Metallen und GFK.

MV-Gew: 2:1 mit

ALPOPOX Härter 525

Verdünnung: FEYCOLOR

VE-Wasser 110-100

sandgelb ca. RAL 1002

ALPOPOX 525 2K EP Primer WB

Waterborne two pack epoxy zinc phosphate primer for corrosion protection in steel, engine and plant construction on steel, galvanized steel, non-ferrous metals and GRP.

MV weight: 2:1 mit

ALPOPOX Hardener 525

Thinner: FEYCOLOR

DEMI water 110-100

sand yellow approx. RAL 1002

20 kg 525-1002

2K Grundierungen · 2K Primer

FEYCOPUR 610 2K PU-Metallgrund

Lösemittelhaltiger 2K PU-Metallgrund mit aktivem Korrosionsschutz, sehr schnell überlackierbar für Fahrzeug- und Maschinenbau.

MV-Gew: 10:1 mit
FEYCOPUR Härter 08/11
Verdünnung: FEYCOLOR
Universalverdünnung normal 110-602

kieselgrau ca. RAL 7032

FEYCOPUR 610 2K PU Metal Primer

Solventborne two pack PU primer for vehicle and engineering construction with active corrosion protection and fast recoatability.

MR weight: 10:1 with
FEYCOPUR Hardener 08/11
Thinner: FEYCOLOR
Universal Thinner normal 110-602

pebble grey approx. RAL 7032

25 kg 610-7032

FEYCOTECT 616 2K EP-PU Primer

Lösemittelhaltiger 2K EP-PU Metallgrund mit aktivem Korrosionsschutz und sehr schneller Überlackierbarkeit und Trocknung für hochwertige Beschichtung von stark beanspruchten Anlagen und Maschinen auf Stahl, verzinktem Stahl, Aluminium und GFK.

MV-Gew: 8:1 mit
FEYCOPUR Härter 11
Verdünnung: FEYCOLOR
Universalverdünnung 110-602

kieselgrau ca. RAL 7032

FEYCOTECT 616 2K EP PU Primer

Solventborne two pack HS EP-PU primer with active corrosion protection for high-quality coating of heavy-duty equipment and machines on steel, galvanized steel, aluminium and GRP.

MR weight: 8:1 with
FEYCOPUR Hardener 11
Thinner: FEYCOLOR
Universal Thinner normal 110-602

pebble grey approx. RAL 7032

20 kg 616-7032

1K Decklacke · 1K Top Coats

NEU
NEW

FEYCOFIX 332 KH-Industrielack seidenglänzend

Lösemittelhaltiger 1K Kunstharz-Decklack auf Stahl im Innen- und Außenbereich, z.B. Förderanlagen, Container, Paletten, Regale etc, wo die Beschichtung keine besonderen Anforderungen erfüllen muss.

Preisgruppe 1
Preisgruppe 2
Preisgruppe 3

FEYCOFIX 332 Synthetic Top Coat semi gloss

Solventborne single pack synthetic top coat on steel in indoor and outdoor areas, e.g. conveyors, containers, pallets, shelves etc, where the coating must not meet any special requirements

Price group 1
Price group 2
Price group 3

25 kg 332-001
25 kg 332-002
25 kg 332-003

FEYCOFIX 335 HS Einschichtlack DS seidenglänzend

Lösemittelhaltiger 1K KH DS-Einschichtlack. Schnell trocknend mit aktivem Korrosionsschutz, sehr schlag- und stoßfest, mild riechend, einfach auch als Strukturlack zu verarbeiten.

Verdünnung: FEYCOLOR
Kunstharzverdünnung 110-302

Preisgruppe 1
Preisgruppe 2
Preisgruppe 3

FEYCOFIX 335 HS DTM Coating HB semi gloss

Solventborne, fast drying single pack synthetic high build single layer coating. Fast drying, with active corrosion protection, very impact and shock resistant, mild odor, can also be easily applied as textured coating.

Thinner: FEYCOLOR
Synthetic Resin Thinner 110-302

Price group 1
Price group 2
Price group 3

25 kg 335-001
25 kg 335-002
25 kg 335-003

FEYCOFIX 34X KH-Decklack

Lösemittelhaltiger 1K KH-Industrie-
lack, schnell trocknend. Schlag- und
stoßfest, mild riechend, einfach zu
verarbeiten.

Verdünnung: FEYCOLOR

Kunstharzverdünnung 110-302

FEYCOFIX 34X Alkyd Top Coat

Solventborne single pack synthetic
industrial coating, fast drying. Highly
impact and shock resistant, mild
odor, easy to apply.

Thinner: FEYCOLOR

Synthetic Resin Thinner 110-302



FEYCOFIX 340, glänzend

Preisgruppe 1

FEYCOFIX 340, glossy

Price group 1

5 kg 340-001
10 kg 340-001
25 kg 340-001

Preisgruppe 2

Price group 2

5 kg 340-002
10 kg 340-002
25 kg 340-002

Preisgruppe 3

Price group 3

5 kg 340-003
10 kg 340-003
25 kg 340-003

FEYCOFIX 341, seidenmatt

Preisgruppe 1

FEYCOFIX 341, satin matt

Price group 1

5 kg 341-001
10 kg 341-001
25 kg 341-001

Preisgruppe 2

Price group 2

5 kg 341-002
10 kg 341-002
25 kg 341-002

Preisgruppe 3

Price group 3

5 kg 341-003
10 kg 341-003
25 kg 341-003

FEYCOFIX 343, matt

Preisgruppe 1

FEYCOFIX 343, matt

Price group 1

5 kg 343-001
10 kg 343-001
25 kg 343-001

Preisgruppe 2

Price group 2

5 kg 343-002
10 kg 343-002
25 kg 343-002

Preisgruppe 3

Price group 3

5 kg 343-003
10 kg 343-003
25 kg 343-003

FEYCOFIX 346, seidenglänzend

Preisgruppe 1

FEYCOFIX 346, semi gloss

Price group 1

5 kg 346-001
10 kg 346-001
25 kg 346-001

Preisgruppe 2

Price group 2

5 kg 346-002
10 kg 346-002
25 kg 346-002

Preisgruppe 3

Price group 3

5 kg 346-003
10 kg 346-003
25 kg 346-003

FEYCOFIX 347 DS-Einschichtlack seidenmatt

Lösemittelhaltiger, 1K KH-PVC DS-Einschichtlack. Dickschicht-Einschichtlack mit aktivem Korrosionsschutz, sehr schneller Antrocknung, schlag- und stoßfest, leicht zu verarbeiten.

Verdünnung: FEYCOLOR
Kunstharzverdünnung 110-302

Preisgruppe 1

Preisgruppe 2

Preisgruppe 3

FEYCOFIX 347 HB DTM Coating satin matt

Solventborne, fast drying single pack synthetic PVC high build single layer coating. High build single layer coating with active corrosion protection, very fast surface drying, highly impact and shock resistant, easy to apply.

Thinner: FEYCOLOR
Synthetic Resin Thinner 110-302

Price group 1

Price group 2

Price group 3

5 kg 347-001
10 kg 347-001
25 kg 347-001

5 kg 347-002
10 kg 347-002
25 kg 347-002

5 kg 347-003
10 kg 347-003
25 kg 347-003

RELAMIX^{PLUS}

FEYCOFIX 349 Einschichtlack DS seidenglänzend

Lösemittelhaltiger, 1K KH DS-Einschichtlack. Schnell trocknend mit aktivem Korrosionsschutz für Dickschichtapplikation, schlag- und stoßfest, mild riechend, einfach auch als Strukturlack zu verarbeiten.

Verdünnung: FEYCOLOR
Kunstharzverdünnung 110-302

Preisgruppe 1

Preisgruppe 2

Preisgruppe 3

FEYCOFIX 349 DTM Coating HB semi gloss

Solventborne, fast drying single pack synthetic high build single layer coating. With active corrosion protection for high build application, highly impact and shock resistant, mild odor, can also be easily applied as textured coating.

Thinner: FEYCOLOR
Synthetic Resin Thinner 110-302

Price group 1

Price group 2

Price group 3

5 kg 349-001
10 kg 349-001
25 kg 349-001

5 kg 349-002
10 kg 349-002
25 kg 349-002

5 kg 349-003
10 kg 349-003
25 kg 349-003

RELAMIX^{PLUS}

FEYCOLUX 364 Brillant glänzend

Lösemittelhaltiger 1K Kunstharzlack. Hochwertige Beschichtung mit ausgezeichneter Deckfähigkeit. Für Innen und Außen, gut zum Streichen oder Rollen.

Verdünnung: FEYCOLOR
Kunstharzverdünnung 110-302

Preisgruppe 1

Preisgruppe 2

Preisgruppe 3

FEYCOLUX 364 Brillant glossy

Solventborne single pack synthetic resin lacquer. High-quality coating with excellent hiding for indoor and outdoor use, easy to apply with roller or brushes.

Thinner: FEYCOLOR
Synthetic Resin Thinner 110-302

Price group 1

Price group 2

Price group 3

5 kg 364-001
10 kg 364-001
25 kg 364-001

5 kg 364-002
10 kg 364-002
25 kg 364-002

5 kg 364-003
10 kg 364-003
25 kg 364-003

RELAMIX^{PLUS}

FEYCOLUX 365 Satin seidenmatt

Lösemittelhaltiger 1K Kunstharzlack.
Hochwertige Beschichtung mit
exzellenter Deckfähigkeit für innen und
außen, gut zum Streichen oder Rollen.
Verdünnung: FEYCOLOR
Kunstharzverdünnung 110-302

Preisgruppe 1

Preisgruppe 2

Preisgruppe 3

FEYCOLUX 365 Satin satin matt

Solventborne single pack synthetic
resin coating. High quality coating with
excellent hiding for indoor and outdoor
use, easy to apply with roller or brushes.
Thinner: FEYCOLOR
Synthetic Resin Thinner 110-302

Price group 1

Price group 2

Price group 3

5 kg 365-001
10 kg 365-001
25 kg 365-001

5 kg 365-002
10 kg 365-002
25 kg 365-002

5 kg 365-003
10 kg 365-003
25 kg 365-003

FEYCONIT 390 Einschichtlack WV seidenglänzend

Wasserverdünnbarer 1K Einschichtlack
auf Hybridbasis für Innen- und Außen-
lackierungen auf Metalluntergülden,
sehr gut streichbar.
Verdünnung: FEYCOLOR
VE-Wasser 110-100

Preisgruppe 1

Preisgruppe 2

Preisgruppe 3

FEYCONIT 390 DTM Coating WB semi gloss

Waterborne single pack, single layer
hybrid coating for interior and exterior
use on metal substrates, very easy to
apply with brushes.
Thinner: FEYCOLOR
DEMI Water 110-100

Price group 1

Price group 2

Price group 3

5 kg 390-001
10 kg 390-001
25 kg 390-001

5 kg 390-002
10 kg 390-002
25 kg 390-002

5 kg 390-003
10 kg 390-003
25 kg 390-003

FEYCONIT 392 Hydro Emaillack WV glänzend

Wasserverdünnbarer hochwertiger
1K Decklack auf Hybridbasis. Auf
Metalluntergründen im Maschinen-
und Anlagenbau.
Verdünnung: FEYCOLOR
VE-Wasser 110-100

Preisgruppe 1

Preisgruppe 2

Preisgruppe 3

FEYCONIT 392 Hydro Top Coat WB glossy

Waterborne high quality single pack
hybrid top coat. For use in machine or
plant construction on metal substrates.
Thinner: FEYCOLOR
DEMI Water 110-100

Price group 1

Price group 2

Price group 3

5 kg 392-001
10 kg 392-001
25 kg 392-001

5 kg 392-002
10 kg 392-002
25 kg 392-002

5 kg 392-003
10 kg 392-003
25 kg 392-003

1K Decklacke · 1K Top Coats

FEYCOPLAST 771 DS Decklack seidenmatt

Lösemittelhaltige 1K Acryl-Kopolymerisat Zwischen- und Deckbeschichtung für Einsatz auf thermisch oder kaltverzinkten (Zinkstaub) Untergründen, Aluminium oder Hart-PVC.

Verdünnung: FEYCOLOR

Universalverdünnung normal 110-602

Preisgruppe 1

Preisgruppe 2

Preisgruppe 3

FEYCOPLAST 771 HB Top Coat satin matt

Solventborne single pack acrylic copolymerisate intermediate and top coat for use on galvanized or hot dip galvanized substrates, aluminium or hard PVC.

Thinner: FEYCOLOR

Universal Thinner normal 110-602

Price group 1

Price group 2

Price group 3

RELAMIX^{PLUS}

5 kg 771-001
10 kg 771-001
25 kg 771-001

5 kg 771-002
10 kg 771-002
25 kg 771-002

5 kg 771-003
10 kg 771-003
25 kg 771-003

FEYCOPLAST 773 DS Eisenglimmer seidenmatt

Lösemittelhaltige 1K Acryl-Kopolymerisat, Zwischen- und Deckbeschichtung mit Eisenglimmer für Einsatz auf thermisch oder kaltverzinkten (Zinkstaub) Untergründen, Aluminium oder Hart-PVC.

Verdünnung: FEYCOLOR

Universalverdünnung normal 110-602

DB 701 (silbergrau)

DB 702 (grau)

DB 703 (anthrazit)

FEYCOPLAST 773 HB MICA Coating satin matt

Solventborne single pack acrylic copolymerisate intermediate and top coat with micaceous iron oxide for use on galvanized or hot dip galvanized substrates, aluminium or hard PVC.

Thinner: FEYCOLOR

Universal Thinner normal 110-602

DB 701 (silver grey)

DB 702 (grey)

DB 703 (anthracite)

RELAMIX^{PLUS}

5 kg 773-77701-1
10 kg 773-77701-1
25 kg 773-77701-1

5 kg 773-77702-1
10 kg 773-77702-1
25 kg 773-77702-1

5 kg 773-77703-1
10 kg 773-77703-1
25 kg 773-77703-1

2K Decklacke · 2K Top Coats

Blatt 87
Zulassung

FEYCOPUR 623 2K PU Eisenglimmer seidenmatt

Lösemittelhaltige 2K PU-Beschichtung mit Eisenglimmereffekt, zugelassen nach TL/TP KOR, Blatt 87 als Zwischen- und/oder dekorative Deckbeschichtung im Stahl-, Maschinen- und Anlagenbau.

MV-Gew: 10:1 mit

FEYCOPUR Härter 11

Verdünnung: FEYCOLOR

Universalverdünnung normal 110-602

DB 701 (silbergrau)

DB 702 (grau)

DB 703 (anthrazit)

FEYCOPUR 623 2K PU MICA Coating satin matt

Solventborne two pack PU coating with micaceous iron oxide approved according to TL/TP KOR, Blatt 87. Intermediate or decorative top coat for engineering, steel and plant constructions.

MR weight: 10:1 with

FEYCOPUR Hardener 11

Thinner: FEYCOLOR

Universal Thinner normal 110-602

DB 701 (silver grey)

DB 702 (grey)

DB 703 (anthracite)

RELAMIX^{PLUS}

5 kg 623-77701-3
10 kg 623-77701-3
25 kg 623-77701-3

5 kg 623-77702-3
10 kg 623-77702-3
25 kg 623-77702-3

5 kg 623-77703-3
10 kg 623-77703-3
25 kg 623-77703-3

FEYCOPUR 626 2K PU Einschichtlack

Lösemittelhaltiger 2K PU-Einschichtlack zugelassen nach TL/TP KOR, Blatt 87. Für Stahl-, Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeugbau. Ausgezeichnete Haftung, hervorragender Korrosionsschutz. Sehr gute Wetter- und UV-Beständigkeit. Sehr einfach auch dickschichtig zu verarbeiten.
MV-Gew: 10:1 mit FEYCOPUR Härter 11
Verdünnung: FEYCOLOR
Universalverdünnung normal 110-602

FEYCOPUR 626, matt

Preisgruppe 1

Preisgruppe 2

Preisgruppe 3

FEYCOPUR 626, seidenmatt

Preisgruppe 1

Preisgruppe 2

Preisgruppe 3

FEYCOPUR 626, seidenglänzend

Preisgruppe 1

Preisgruppe 2

Preisgruppe 3

FEYCOPUR 626, glänzend

Preisgruppe 1

Preisgruppe 2

Preisgruppe 3

FEYCOPUR 626 2K PU DTM Coating

Solventborne two pack PU single layer, approved according to TL/TP KOR, Blatt 87. Coating in steel, engineering, plant and vehicle construction. Excellent adhesion, outstanding corrosion protection. Very good weather and UV resistance. Very easy to apply even in thick layers.
MR weight: 10:1 with FEYCOPUR Hardener 11
Thinner: FEYCOLOR
Universal Thinner normal 110-602

FEYCOPUR 626, matt

Price group 1

Price group 2

Price group 3

FEYCOPUR 626, satin matt

Price group 1

Price group 2

Price group 3

FEYCOPUR 626, semi gloss

Price group 1

Price group 2

Price group 3

FEYCOPUR 626, glossy

Price group 1

Price group 2

Price group 3

5 kg 626-001-1
10 kg 626-001-1
25 kg 626-001-1

5 kg 626-002-1
10 kg 626-002-1
25 kg 626-002-1

5 kg 626-003-1
10 kg 626-003-1
25 kg 626-003-1

5 kg 626-001-3
10 kg 626-001-3
25 kg 626-001-3

5 kg 626-002-3
10 kg 626-002-3
25 kg 626-002-3

5 kg 626-003-3
10 kg 626-003-3
25 kg 626-003-3

5 kg 626-001-5
10 kg 626-001-5
25 kg 626-001-5

5 kg 626-002-5
10 kg 626-002-5
25 kg 626-002-5

5 kg 626-003-5
10 kg 626-003-5
25 kg 626-003-5

5 kg 626-001-8
10 kg 626-001-8
25 kg 626-001-8

5 kg 626-002-8
10 kg 626-002-8
25 kg 626-002-8

5 kg 626-003-8
10 kg 626-003-8
25 kg 626-003-8

FEYCOPUR 627 2K PU Einschichtlack seidenglänzend

Lösemittelhaltiger 2K PU-Einschichtlack im Stahlbau. Ausgezeichnete Haftung, hervorragender Korrosionsschutz. Sehr gute Wetter- und UV-Beständigkeit. Sehr einfach auch dickschichtig zu verarbeiten, schnelltrocknend.
MV-Gew: 10:1 mit FEYCOPUR Härter 626
Verdünnung: FEYCOLOR
Universalverdünnung normal 110-602

Preisgruppe 1
Preisgruppe 2
Preisgruppe 3

FEYCOPUR 627 2K PU DTM Coating semi gloss

Solventborne two pack PU single layer coating in steelconstruction. Excellent adhesion, outstanding corrosion protection. Very good weather and UV resistance. Very easy to apply even in thick layers, fast drying.
MR weight: 10:1 with FEYCOPUR Hardener 626
Thinner: FEYCOLOR
Universal Thinner normal 110-602

Price group 1
Price group 2
Price group 3

25 kg 627-001
25 kg 627-002
25 kg 627-003

RELAMIX^{PLUS}

FEYCOPUR 629 2K PU Hochglanzlack

Lösemittelhaltiger 2K PU-Decklack, hochglänzend. Hochwertige Deckbeschichtung mit ausgezeichneter Glanzhaltung und Wetterbeständigkeit.
MV-Gew: 5:1 mit FEYCOPUR Härter 11
Verdünnung: FEYCOLOR
Universalverdünnung normal 110-602

Preisgruppe 1
Preisgruppe 2
Preisgruppe 3

FEYCOPUR 629 2K PU High Gloss Coating

Solventborne two pack PU top coat with very high gloss. High quality top coating with excellent gloss retention and weather resistance.
MR weight: 5:1 with FEYCOPUR Hardener 11
Thinner: FEYCOLOR
Universal Thinner normal 110-602

Price group 1
Price group 2
Price group 3

10 kg 629-001
10 kg 629-002
10 kg 629-003

RELAMIX^{PLUS}

FEYCOPUR 636 2K PU Rapid plus seidenglänzend

Lösemittelhaltiger 2K PU-Decklack. Mit besonders schneller Trocknung, ausgezeichneter Haftung, sehr gutem Korrosionsschutz und ausgezeichneter Wetterbeständigkeit.
MV-Gew: 8:1 mit FEYCOPUR Härter 279
Verdünnung: FEYCOLOR
Rapid Verdünnung 110-635

Preisgruppe 1

Preisgruppe 2

Preisgruppe 3

FEYCOPUR 636 2K PU Rapid plus semi gloss

Solventborne two pack PU top coat. Very fast drying, excellent adhesion, very good corrosion protection and weather resistance.
MR weight: 8:1 with FEYCOPUR Hardener 279
Thinner: FEYCOLOR
Rapid Thinner 110-635

Price group 1

Price group 2

Price group 3

4 kg 636-001
8 kg 636-001
20 kg 636-001

4 kg 636-002
8 kg 636-002
20 kg 636-002

4 kg 636-003
8 kg 636-003
20 kg 636-003

RELAMIX^{PLUS}

NEU
NEW

FEYCOPUR 643 2K PU EG-ZB seidenmatt

Lösemittelhaltige 2K-PU Eisen-
glimmer-Zwischenbeschichtung
nach TL/TP-KOR, Blatt 87
MV-Gew: 10:1 mit
FEYCOPUR Härter 11
Verdünnung: FEYCOLOR
Universalverdünnung

DB 701 (silbergrau)
DB 702 (grau)
DB 703 (anthrazit)

FEYCOPUR 643 2K PU MICA-ZB satin matt

Solventbased two pack PU mica
intermediate coating according to
TL/TP-KOR, Blatt 87
MV-Gew: 10:1 with
FEYCOPUR Hardener 11
Thinner: FEYCOLOR
Universal Thinner

DB 701 (silver grey)
DB 702 (grey)
DB 703 (anthracite)

25 kg 643-77701-3
25 kg 643-77702-3
25 kg 643-77703-3

FEYCOPUR 647 2K PU NFZ-Lack hochglänzend

Lösemittelhaltiger 2K PU-Nutzfahrzeug-
decklack. Hochwertige Beschichtung
mit ausgezeichneter Glanzhaltung und
Wetterbeständigkeit. VOC < 420 g/l.
MV-Gew: 3:1 mit
FEYCOPUR HS Härter 85
Verdünnung: FEYCOLOR
Universalverdünnung normal 110-602

Preisgruppe 1
Preisgruppe 2
Preisgruppe 3

FEYCOPUR 647 2K PU CV Top Coat high gloss

Solventborne two pack PU top coat for
commercial vehicles. High quality coa-
ting with excellent weather resistance
and gloss retention. VOC < 420 g/l.
MR weight: 3:1 with
FEYCOPUR HS Hardener 85
Thinner: FEYCOLOR
Universal Thinner normal 110-602

Price group 1
Price group 2
Price group 3

7,5 kg 647-001
7,5 kg 647-002
7,5 kg 647-003

RELAMIX^{PLUS}

FEYCOPUR 649 2K PU HS Coating glänzend

Lösemittelarmer 2K PU-Einschichtlack
mit ausgezeichneter Haftung, sehr
hohem Korrosionsschutz und ausge-
zeichneter Wetter- und UV-Beständig-
keit für oberirdische Tanks und den
Anlagenbau.
MV-Gew: 9:1 mit
FEYCOPUR Härter 114-649-2
Verdünnung: FEYCOLOR
Universalverdünnung normal 110-602

weißgrün RAL 6019
weiß

FEYCOPUR 649 2K PU HS Coating glossy

Low solvent content two pack PU
single layer coating. Excellent adhesion,
very good corrosion protection and
excellent weather and UV resistance
for above ground tanks and plant
constructions.
MR weight: 9:1 with
FEYCOPUR Hardener 114-649-2
Thinner: FEYCOLOR
Universal Thinner normal 110-602

white green RAL 6019
white

22,50 kg 649-6019-8
22,50 kg 649-9910-8

FEYCOMASTIC 650 2K PU GL glänzend

Lösemittelarmer 2K PU-Einschicht-
lack im Stahl-, Maschinen- und
Anlagenbau mit ausgezeichneter
Haftung, sehr hohem Korrosionsschutz
und ausgezeichneter Wetter- und
UV-Beständigkeit.
MV-Gew: 8:1 mit
FEYCOPUR Härter 11
Verdünnung: FEYCOLOR
Universalverdünnung normal 110-602

Preisgruppe 1

Preisgruppe 2

Preisgruppe 3

FEYCOMASTIC 650 2K PU GL glossy

Low solvent content two pack PU
single layer coating in steel, engineering
and plant construction with excellent
adhesion, very good corrosion pro-
tection and excellent weather and UV
resistance.
MR weight: 8:1 with
FEYCOPUR Hardener 11
Thinner: FEYCOLOR
Universal Thinner normal 110-602

Price group 1

Price group 2

Price group 3

RELAMIX^{PLUS}+

4 kg 650-001
8 kg 650-001
20 kg 650-001

4 kg 650-002
8 kg 650-002
20 kg 650-002

4 kg 650-003
8 kg 650-003
20 kg 650-003

FEYCOMASTIC 652 2K PU SG seidenglänzend

Lösemittelarmer 2K PU-Einschicht-
lack im Stahl-, Maschinen- und
Anlagenbau mit ausgezeichneter
Haftung, sehr hohem Korrosionsschutz
und ausgezeichneter Wetter- und
UV-Beständigkeit.
MV-Gew: 10:1 mit
FEYCOPUR Härter 11
Verdünnung: FEYCOLOR
Universalverdünnung normal 110-602

Preisgruppe 1

Preisgruppe 2

Preisgruppe 3

FEYCOMASTIC 652 2K PU SG semi gloss

Low solvent content two pack PU
single layer coating in steel, engineering
and plant construction with excellent
adhesion, very good corrosion pro-
tection and excellent weather and UV
resistance.
MR weight: 10:1 with
FEYCOPUR Hardener 11
Thinner: FEYCOLOR
Universal Thinner normal 110-602

Price group 1

Price group 2

Price group 3

RELAMIX^{PLUS}+

5 kg 652-001
10 kg 652-001
25 kg 652-001

5 kg 652-002
10 kg 652-002
25 kg 652-002

5 kg 652-003
10 kg 652-003
25 kg 652-003

FEYCOPUR 660 2K PU DS Strukturlack matt

Lösemittelhaltiger 2K PU Strukturlack für dickschichtige Applikation für hochbelastete Flächen im Maschinen-, Anlagen- und Stahlbau, für Nutzfahrzeuge, Landmaschinen, Kräne und Baumaschinen, z.B. Laufflächen, Arbeitsbühnen, Ladeflächen, Unterbodenbereiche etc.

MV-Gew: 4:1 mit

FEYCOPUR Härter 210

Verdünnung: FEYCOLOR

Universalverdünnung normal 110-602

Preisgruppe 1

Preisgruppe 2

Preisgruppe 3

FEYCOPUR 660 2K PU HB Texture Coating matt

Solventborne two pack PU texture coating for high build application for highly loaded surfaces in machinery, plant and steel construction, for commercial vehicles, agricultural machinery, cranes and construction machinery, treads, work platforms, loading areas, under body areas etc.

MR weight: 4:1 with

FEYCOPUR Hardener 210

Thinner: FEYCOLOR

Universal Thinner normal 110-602

Price group 1

Price group 2

Price group 3

RELAMIX^{PLUS}

5 kg 660-001

5 kg 660-002

5 kg 660-003

FEYCOPUR 661 2K PU DS-Strukturlack seidenglänzend

Lösemittelhaltiger 2K PU Dickschicht-Strukturlack im Stahl-, Maschinen- und Anlagenbau mit hoher Elastizität, ausgezeichneter Haftung und Wetterfestigkeit.

MV-Gew: 10:1 mit

FEYCOPUR Härter 11

Verdünnung: FEYCOLOR

Universalverdünnung normal 110-602

Preisgruppe 1

Preisgruppe 2

Preisgruppe 3

FEYCOPUR 661 2K PU HB Texture Coating semi gloss

Solventborne two pack PU high build textured paint in engineering, steel and plant constructions with high elasticity, excellent adhesion and weather resistance.

MR weight: 10:1 with

FEYCOPUR Hardener 11

Thinner: FEYCOLOR

Universal Thinner normal 110-602

Price group 1

Price group 2

Price group 3

RELAMIX^{PLUS}

5 kg 661-001

10 kg 661-001

25 kg 661-001

5 kg 661-002

10 kg 661-002

25 kg 661-002

5 kg 661-003

10 kg 661-003

25 kg 661-003

ALPOLAN 665 2K PU Narbenlack seidenmatt

Lösemittelhaltiger 2K PU-Strukturlack. Narbenlack im Stahl-, Maschinen- und Anlagenbau mit hoher Kratzfestigkeit, ausgezeichneter Haftung und Wetterfestigkeit.

MV-Gew: 4:1 mit

ALPOLAN Härter 665

Verdünnung: FEYCOLOR

Universalverdünnung normal 110-602

Preisgruppe 1

Preisgruppe 2

Preisgruppe 3

ALPOLAN 665 2K PU Texture Coating satin matt

Solventborne two pack PU textured paint. Smooth textured coating in engineering, steel and plant constructions with high elasticity, excellent adhesion and weather resistance.

MR weight: 4:1 with

ALPOLAN Hardener 665

Thinner: FEYCOLOR

Universal Thinner normal 110-602

Price group 1

Price group 2

Price group 3

RELAMIX^{PLUS}

16 kg 665-001

16 kg 665-002

16 kg 665-003

ALPOLAN 638 2K PU Graphitlack matt

Lösemittelhaltiger 2K PU Speziallack für Gießereien und Modellschreiner zum Schutz der Gießereimodelle und Kernbüchsen. Sehr gute Haftung auf Holz, Kunstharz oder Aluminium, verhindert das Anhaften oder Ankleben des Quarzsandes am Modell.

MV-Vol: 1:1 mit ALPOLAN Härter 638
Verdünnung: FEYCOLOR
Universalverdünnung schnell 110-611

rötlich schwarz

ALPOLAN 638 2K PU Graphit Paint matt

Solventborne two pack PU special paint for foundries and model carpenters for the protection of foundry models and core boxes. Excellent adhesion to wood, plastic or aluminium, prevents adhesion or sticking of the silica sand to the model.

MR Vol: 1:1 with ALPOLAN Hardener 638
Thinner: FEYCOLOR
Universal Thinner fast 110-611

reddish black

0,5 l 638-93329

5 l 638-93329

Im Set mit 0,5 l/5 l Härter 638
Set with 0.5 l/5 l Hardener 638

2K EP Zwischen- und Deckbeschichtung · 2K EP Intermediate and Top Coats

Blatt 87
Zulassung

FEYCOPOX 533 2K EP Eisenglimmer matt

Lösemittelhaltiger 2K EP-Eisenglimmer. Zwischen- und/oder Deckbeschichtung zugelassen nach TL/TP KOR, Blatt 87. Im schweren Korrosionsschutz mit ausgezeichneten mechanischen und chemischen Beständigkeiten.

MV-Gew: 5:1 mit
FEYCOPOX Härter 03
Verdünnung: FEYCOLOR
Universalverdünnung normal 110-602

DB 701 (silbergrau)

DB 702 (grau)

DB 703 (anthrazit)

FEYCOPOX 533 2K EP MICA Coating matt

Solventborne two pack EP micaceous iron oxide coating approved according to TL/TP KOR Blatt 87. Intermediate and/or top coat for heavy corrosion protection with excellent mechanical and chemical resistance.

MR weight: 5:1 with
FEYCOPOX Hardener 03
Thinner: FEYCOLOR
Universal Thinner normal 110-602

DB 701 (silver grey)

DB 702 (grey)

DB 703 (anthracite)

5 kg 533-77701-1

10 kg 533-77701-1

25 kg 533-77701-1

5 kg 533-77702-1

10 kg 533-77702-1

25 kg 533-77702-1

5 kg 533-77703-1

10 kg 533-77703-1

25 kg 533-77703-1

FEYCOPOX 534 2K EP HS Bitumen seidenmatt

Lösemittelarme 2K EP-Bitumen-Kombination. Zwischen- und/oder Deckbeschichtung im schweren Korrosionsschutz mit ausgezeichneten mechanischen und chemischen Beständigkeiten.

MV-Gew: 100:7 mit
FEYCOPOX Härter 534-2
Verdünnung: FEYCOLOR
Universalverdünnung normal 110-602

rotbraun

schwarz

FEYCOPOX 534 2K EP HS Bitumen satin matt

Low solvent content two pack EP bitumen combination. Intermediate and/or top coat for heavy corrosion protection with excellent mechanical and chemical resistance.

MR weight: 100:7 with
FEYCOPOX Hardener 534-2
Thinner: FEYCOLOR
Universal Thinner normal 110-602

red brown

black

25 kg 534-8800

25 kg 534-9900

FEYCOPOX 535 2K EP Dickschicht seidenglänzend

Lösemittelhaltiger 2K EP-Dickschichtlack als Zwischen- und/oder Deckanstrich im Stahl-, Maschinen- und Anlagenbau. Mit ausgezeichneten mechanischen und chemischen Beständigkeiten für die Dickschichtapplikation.
MV-Gew: 5:1 mit
FEYCOPOX Härter 03
Verdünnung: FEYCOLOR
Universalverdünnung normal 110-602

Preisgruppe 1

Preisgruppe 2

Preisgruppe 3

FEYCOPOX 535 2K EP HB Coating semi gloss

Solventborne two pack EP high build coating as intermediate and/or top coat for steel, machine and plant construction. With excellent mechanical and chemical resistance for high built application.
MR weight: 5:1 with
FEYCOPOX Hardener 03
Thinner: FEYCOLOR
Universal Thinner normal 110-602

Price group 1

Price group 2

Price group 3

5 kg 535-001
10 kg 535-001
25 kg 535-001

5 kg 535-002
10 kg 535-002
25 kg 535-002

5 kg 535-003
10 kg 535-003
25 kg 535-003

FEYCOPOX 537 2K EP Decklack glänzend

Lösemittelhaltige, hochwertige 2K EP-Deckbeschichtung. Mit ausgezeichneten mechanischen und chemischen Beständigkeiten. Qualifikationsbescheinigung der Deutschen Bahn AG nach TL 918 300, Blatt 33.
MV-Gew: 3:1 mit
FEYCOPOX Härter 03
Verdünnung: FEYCOLOR
EP-Spezialverdünnung 110-500

Preisgruppe 1

Preisgruppe 2

Preisgruppe 3

FEYCOPOX 537 2K EP Top Coat glossy

Solventborne, high quality two pack EP top coat. With excellent mechanical and chemical resistance. Approved by Deutsche Bahn AG according to TL 918 300, Blatt 33.
MR weight: 3:1 with
FEYCOPOX Hardener 03
Thinner: FEYCOLOR
EP Special Thinner 110-500

Price group 1

Price group 2

Price group 3

24 kg 537-001

24 kg 537-002

24 kg 537-003

ALPOMASTIC 559 2K EP Eisenglimmer seidenmatt

Lösemittelarmer 2K EP-Eisenglimmer. Zwischen- und Deckbeschichtung im Stahl-, Stahlwasser- und Anlagenbau mit sehr hohem Korrosionsschutz und hohen Beständigkeiten.
MV-Gew: 1:1 mit
ALPOMASTIC Härter 519
Verdünnung: FEYCOLOR
EP-Spezialverdünnung 110-500

hellgrau 77016

grau 78048

ALPOMASTIC 559 2K EP MICA Coating satin matt

Low solvent content two pack EP micaceous iron oxide. Intermediate and top coat for steel, hydro steel and plant construction with very high corrosion protection and high resistance.
MR weight: 1:1 with
ALPOMASTIC Hardener 519
Thinner: FEYCOLOR
EP Special Thinner 110-500

light grey 77016

grey 78048

5 kg 559-77016
10 kg 559-77016

5 kg 559-78048
10 kg 559-78048

ALPOTECT 562 **2K EP Beschichtung** **glänzend**

Lösemittelfreie, lebensmittelechte 2K EP-Beschichtung für Dickschicht-applikation. Innen- und Außenbeschichtung für Waggons, Stahl- u. Betonbehälter. Mit Lebensmittelzulassung der ÖBB.

MV-Gew: 3:2 mit
ALPOTECT Härter 562
Verdünnung: FEYCOLOR
EP-Spezialverdünnung 110-500

weiß

ALPOTECT 562 **2K EP Coating** **glossy**

Solvent-free, food safe two pack EP coating for high build application. For interior and exterior coating on bulk cargo containers, steel and concrete vessels. Food safe approved according to Austrian Rail (ÖBB).

MR weight: 3:2 with
ALPOTECT Hardener 562
Thinner: FEYCOLOR
EP Special Thinner 110-500

white

15 kg 562-9910

ALPOTECT 564 **2K EP Beschichtung** **glänzend**

Lösemittelfreie 2K EP-Zwischen- und Deckbeschichtung. Mit hoher Verschleißfestigkeit und Dauerwasserbeständigkeit im Stahlwasser- und Behälterbau.

MV-Gew: 3:2 mit
ALPOTECT Härter 564

hellgrün

weiß

ALPOTECT 564 **2K EP Coating** **glossy**

Solvent-free two pack EP intermediate and top coat. High abrasion and permanent water resistance for hydro steel and tank construction.

MR weight: 3:2 with
ALPOTECT Hardener 564

light green

white

3 kg 564-6600
15 kg 564-6600

3 kg 564-9910
15 kg 564-9910

ALPOTECT 565 **2K EP Beschichtung** **seidenglänzend**

Lösemittelfreie, leitfähige 2K EP-Tankinnenbeschichtung für Stahlbehälter mit entzündbaren Flüssigkeiten der Petrochemie.

MV-Gew: 3:2 mit
ALPOTECT Härter 565
Verdünnung: FEYCOLOR
EP-Spezialverdünnung 110-500

schwarz

ALPOTECT 565 **2K EP Coating** **semi gloss**

Solvent-free, conductive two pack EP coating for tank interior, steel tanks with flammable liquids of petro chemical industry.

MR weight: 3:2 with
ALPOTECT Hardener 565
Thinner: FEYCOLOR
EP Special Thinner 110-500

black

15 kg 565-99951

FEYCOPOX 566 **2K EP HS DS Einschichtlack** **seidenglänzend**

Lösemittelfreier 2K EP HS DS Einschicht- und Decklack im Stahlhoch- und Stahlwasserbau, Anlagenbau, Petrochemie, für Rohrleitungen und im Tankbau. Lufttrocknend, schwer verseifbar, sehr guter Korrosionsschutz, sehr gute Haftung auf Zinkstaubanstrichen und thermischen (Feuer-)Verzinkungen, hohe Abriebfestigkeit.

MV-Gew: 5,6:1 mit Härter 566
Verdünnung: FEYCOLOR
EP-Spezialverdünnung 110-500

DB 702 (grau)
rotbraun RAL 8012

FEYCOPOX 566 **2K EP HS HB DTM Coating** **semi gloss**

Solvent-free two pack HS EP DTM and top coat for steel and hydro steel construction, plant construction, petrochemical, pipeline and tank construction. Air drying, hardly saponifiable, excellent corrosion protection, very good adhesion on zinc rich primed surfaces and thermal (hot dip) galvanized surfaces, high abrasive resistance.

MR weight: 5,6:1 with Hardener 566
Thinner: FEYCOLOR
EP Special Thinner 110-500

DB 702 (grey)
red brown RAL 8012

22,40 kg 566-77702-6
22,40 kg 566-8012-6

ALPOTECT 568 **2K EP Tankbeschichtung** **glänzend**

Lösemittelarme 2K EP-Tankaußenbeschichtung. Spezial-Außenbeschichtung für erdverlegte Stahltanks, TÜV Süd geprüft nach DIN 4681-3.

MV-Gew: 2:1 mit ALPOTECT Härter 568

Farbton auf Anfrage.

ALPOTECT 568 **2K EP Tank Coating** **glossy**

Low solvent two pack EP coating for underground tanks. Special top coat for steel tanks, approved by TÜV Süd according to DIN 4681-3.

MR weight: 2:1 with ALPOTECT Hardener 568

Colour on request.

auf Anfrage/on request

FEYCOPOX 571 **2K EP Einschichtlack WV** **seidenglänzend**

Wasserverdünnbare 2K EP-Beschichtung. Schnell trocknend, einfach verarbeitbar, gute Beständigkeiten im Stahl-, Maschinen- und Anlagenbau.

MV-Gew: 4:1 mit

FEYCOPOX Härter 571

Verdünnung: FEYCOLOR

VE-Wasser 110-100

FEYCOPOX 571 **2K EP DTM Coating WB** **semi gloss**

Waterborne two pack EP coating.

Fast drying, easy to apply, with good properties for machine, steel and plant construction.

MR weight: 4:1 with

FEYCOPOX Hardener 571

Thinner: FEYCOLOR

DEMI Water 110-100

auf Anfrage/on request

**FEYCOPUR 620
2K PU Klarlack
glänzend**

Lösemittelhaltiger, hochwertiger 2K PU-Klarlack, einfach zu verarbeiten, exzellente Glanzhaltung, hohe Wetter- und UV-Beständigkeit.

MV-Gew: 10:1 mit

FEYCOPUR Härter 11

Verdünnung: FEYCOLOR

Universalverdünnung normal 110-602

**FEYCOPUR 620
2K PU Clear Coat
glossy**

Solventborne, premium two pack PU clear coat, easy to apply, excellent stability of gloss, high weather and UV resistance.

MR weight: 10:1 with

FEYCOPUR Hardener 11

Thinner: FEYCOLOR

Universal Thinner normal 110-602

10 kg 620-0100-9

**FEYCOPUR 620
2K PU Klarlack
seidenglänzend**

Lösemittelhaltiger, hochwertiger 2K PU-Klarlack, einfach zu verarbeiten, exzellente Glanzhaltung, hohe Wetter- und UV-Beständigkeit.

MV-Gew: 10:1 mit

FEYCOPUR Härter 11

Verdünnung: FEYCOLOR

Universalverdünnung normal 110-602

**FEYCOPUR 620
2K PU Clear Coat
semi gloss**

Solventborne, premium two pack PU clear coat, easy to apply, excellent stability of gloss, high weather and UV resistance.

MR weight: 10:1 with

FEYCOPUR Hardener 11

Thinner: FEYCOLOR

Universal Thinner normal 110-602

10 kg 620-0100-5

NEU
NEW

**FEYCOMASTIC 650
2K PU Klarlack
glänzend**

Lösemittelarmer 2K PU Klarlack als Einschichtlack im trockenen Innenbereich für Stahl, Aluminium, Band-/Feuerverzinkung, Kupfer und Messing geeignet. Als Versiegelung und Schutzlack auf ausgehärteten 2K-Beschichtungen.

MV-Gew: 4:1 mit

FEYCOLOR Härter 11

Verdünnung: FEYCOLOR

Universalverdünnung 110-602

**FEYCOMASTIC 650
2K PU Clear Coat
glossy**

Low solvent, two pack PU clear coat as single layer coat for use in dry interior areas on steel, aluminium, galvanized/hot dip galvanized steel, copper and brass. As sealer and protective coating on cured two pack coated surfaces.

MR weight: 4:1 with

FEYCOLOR Hardener 11

Thinner: FEYCOLOR

Universal Thinner 110-602

8 kg 620-0650-9

NEU
NEW

**FEYCOMASTIC 655
2K PU Klarlack für Zink
glänzend**

Lösemittelarmer 2K PU Klarlack, Schutzlack für band-/feuerverzinkte Untergründe oder Aluminium mit ausgezeichneter Haftung.

MV-Gew: 4:1 mit

FEYCOLOR Härter 11

Verdünnung: FEYCOLOR

Universalverdünnung 110-602

**FEYCOMASTIC 655
2K PU Clear Coat for zinc
glossy**

Low solvent, two pack PU clear, protective coating for galvanized/hot dip galvanized steel or aluminium with excellent adhesion.

MR weight: 4:1 with

FEYCOLOR Hardener 11

Thinner: FEYCOLOR

Universal Thinner 110-602

8 kg 620-0655-9

FEYCOSIL 241 Silikonharzlack

Lösemittelhaltige 1K Silikonharzbeschichtung für Hitzebelastung bis 600 °C für Auspuffanlagen, Ofenteile aus Stahl, Aluminium oder Guss.
Verdünnung: FEYCOSIL
Spezialverdünnung 110-241

schwarz, matt

aluminium, seidenmatt

FEYCOSIL 241 Silicone Resin Coating

Solventborne single pack silicone resin coating for heat resistance up to 600 °C, for exhaust pipes, oven parts, made of steel, aluminium or cast iron.
Thinner: FEYCOSIL
Special Thinner 110-241

black, matt

aluminium, satin matt

5 kg 241-9005-1
10 kg 241-9005-1
25 kg 241-9005-1

5 kg 241-9006-3
10 kg 241-9006-3
25 kg 241-9006-3

FEYCOSIL 242 SI-Schutzlack matt

Lösemittelhaltige 1K Silikonharzbeschichtung für Hitzebelastung bis 600 °C, höhere Schichtdicken möglich, für Auspuffanlagen, Ofenteile aus Stahl, Aluminium oder Guss.
Verdünnung: FEYCOSIL
Spezialverdünnung 110-241

silbergrau

FEYCOSIL 242 SI Protector matt

Solventborne single pack silicone coating for heat resistance up to 600 °C, suitable for higher dry film thickness, used for exhaust pipes, oven parts made of steel, aluminium or cast iron.
Thinner: FEYCOSIL
Special Thinner 110-241

silver grey

25 kg 242-7600

FEYCOSIL 243 Silikonharzlack seidenmatt

Lösemittelhaltige 1K Silikonharzbeschichtung für Hitzebelastung bis 650 °C, luftfeuchtigkeitshärtend. Sehr gute Oberflächenhärte bei Raumtemperatur. Deutlich verminderte Geruchsbelastung bei Hitzeeinwirkung. Für Auspuffanlagen, Ofenteile aus Stahl, Aluminium oder Guss.
Verdünnung: FEYCOSIL
Spezialverdünnung 110-241

aluminium

schwarz

FEYCOSIL 243 Silicone Resin Coating satin matt

Solventborne single pack silicone resin coating for heat resistance up to 650 °C, humidity curing. Drying at room temperature, thereby good surface hardness. Significantly reduced odor under heat exposure. For exhaust pipes, oven parts made of steel, aluminium or cast iron.
Thinner: FEYCOSIL
Special Thinner 110-241

aluminium

black

5 kg 243-9006-3
10 kg 243-9006-3
25 kg 243-9006-3

5 kg 243-9905-3
10 kg 243-9905-3
25 kg 243-9905-3

FEYCOSIL 244 Silikonharzlack seidenmatt

Lösemittelhaltige 1K Silikonharz-/Hybridbeschichtung für Hitzebelastung bis 300 °C, trocknet bereits bei Raumtemperatur, dabei gute Oberflächenhärte. Für Auspuffanlagen, Ofenteile aus Stahl, Aluminium oder Guss.
Verdünnung: FEYCOSIL
Spezialverdünnung 110-241

aluminium

schwarz

FEYCOSIL 244 Silicone Resin Coating satin matt

Solventborne single pack silicone hybrid coating for heat resistance up to 300 °C, drying at room temperature, thereby good surface hardness. For exhaust pipes, oven parts made of steel, aluminium or cast iron.
Thinner: FEYCOSIL
Special Thinner 110-241

aluminium

black

5 kg 244-9006-3
10 kg 244-9006-3
25 kg 244-9006-3

5 kg 244-9105-3
10 kg 244-9105-3
25 kg 244-9105-3

Hitzebeständige Beschichtungen · Heat Resistant Coatings

FEYCOSIL 245 SI-Schutzlack WV seidenmatt

Wasserverdünnbare 1K Silikonharz-
beschichtung für Hitzebelastung bis
500°C, einfach zu verarbeiten, für
Auspuffanlagen, Ofenteile aus Stahl,
Aluminium oder Guss.

Verdünnung: FEYCOLOR
VE-Wasser 110-100

schwarz

aluminium

FEYCOSIL 245 SI Protector WB satin matt

Waterborne single pack silicone resin
coating for heat resistance up to 500°C,
easy to apply, for exhausted pipes, oven
parts, made of steel, aluminium or cast
iron.

Thinner: FEYCOLOR
DEMI Water 110-100

black

aluminium

10 kg 245-9005-3
25 kg 245-9005-3

10 kg 245-9006-3
25 kg 245-9006-3

FEYCOSIL 249 Silikondichtmasse

Lösemittelhaltige 1K Silikondichtmasse
für hitzebelastete Teile bis 600°C.
Feuchtigkeitsbeständig, elastisch,
elektrisch isolierend.

NEU
NEW

schwarz

FEYCOSIL 249 Silicone Sealing Compound

Solventborne single pack silicone
sealing compound for heat stressed
parts up to 600°C. Humidity resistant,
elastic, electrically insulating.

black

1 kg 249-9999

Spachtel · Putties

REDOCAR Universalspachtel styrolarm

Universeller PE Füll- und Feinspachtel,
für alle metallischen Untergründe (auch
Aluminium und Zink) und GfK,
inkl. Härter

beige

**Weitere Spachteltypen finden Sie in
unserer Preisliste Automobil.**

REDOCAR Universal Putty styrene reduced

PE Universal high build body filler and
finisher. For all metal substrates (also
aluminium and zinc) and fibre glass,
incl. Hardener

beige

**Further types of putties you can find
in our price list Automotive.**

6 x 0,250 kg 90-550
12 x 1 kg 90-550

Abziehlacke · Strippable Coatings

FEYCOSTRIP 780

Abziehlack

Lösemittelhaltiger, einfach zu entfernen-der 1K Abziehlack zum Schutz von Oberflächen gegen Rost, Schmutz und Kratzer. Auch zum leichteren Reinigen von Spritzkabinen geeignet.

Verdünnung: FEYCOSTRIP

Verdünnung 110-780

hellblau transparent

FEYCOSTRIP 780

Strip Coating

Solventborne easy removable single pack strippable coating for protection of surfaces against rust, dirt and scratches. Also for easier cleaning of spray booth.

Thinner: FEYCOSTRIP

Thinner 110-780

light blue transparent

10 kg 780-5550

FEYCOSTRIP 782

Abziehlack, WV

Wasserverdünnbarer, einfach zu entfernen-der 1K Abziehlack zum Schutz von Oberflächen gegen Rost, Schmutz und Kratzer. Auch zum leichteren Reinigen von Spritzkabinen geeignet.

transparent blau

FEYCOSTRIP 782

Strip Coating WB

Waterborne easy removable single pack strippable coating for protection of surfaces against rust, dirt and scratches. Also for easier cleaning of spray booth.

transparent blue

10 l 782-5550

Systemzusätze · System Additives

FEYCOLOR

KH-Beschleuniger

Zugabemenge max. 3–5 %

FEYCOLOR

Synthetic Accelerator

Addition max. 3–5 %

1 l 117-350

FEYCOLOR

PU-Beschleuniger

Zugabemenge max. 2–4 %

FEYCOLOR

PU Accelerator

Addition max. 2–4 %

1 l 117-650

Vorbehandlung/Reinigung · Pretreatment/Cleaning

FEYCOLOR Waschverdünnung AI

FEYCOLOR Cleaning Thinner AI

30 l 110-201

200 l 110-201

FEYCOLOR Silikonentferner

FEYCOLOR Silicone Remover

1 l 110-202

5 l 110-202

FEYCOLOR VOC-Reiniger

FEYCOLOR VOC Cleanser

2,5 l 110-203

30 l 110-203

FEYCOLOR VE-Wasser

Verdünnung für FEYCOLOR
WV-Produkte

FEYCOLOR DEMI Water

Thinner for FEYCOLOR WB products

10 l 110-100

FEYCOSIL Spezialverdünnung

für Silikonharzlacke

FEYCOSIL Special Thinner

for silicone resin coatings

5 l 110-241

10 l 110-241

30 l 110-241

FEYCOLOR

Kunsthartzverdünnung

schnell

FEYCOLOR

Synthetic Resin Thinner

fast

5 l 110-301

10 l 110-301

30 l 110-301

normal

normal

5 l 110-302

10 l 110-302

30 l 110-302

ESTA

für elektrostatische Verarbeitung
1200-1300 kΩ

ESTA

for electrostatic application
1200-1300 kΩ

5 l 110-303

10 l 110-303

30 l 110-303

FEYCOLOR

EP-Spezialverdünnung

für EP- und Epoxiester-Lacke

FEYCOLOR

EP Special Thinner

for epoxy systems

5 l 110-500

10 l 110-500

30 l 110-500

FEYCOLOR

Universalverdünnung

schnell

FEYCOLOR

Universal Thinner

fast

5 l 110-601

10 l 110-601

30 l 110-601

normal

normal

5 l 110-602

10 l 110-602

30 l 110-602

langsam

für Airlessverarbeitung

slow

for airless application

5 l 110-603

10 l 110-603

30 l 110-603

FEYCOLOR

Universalverdünnung

aromatenfrei

schnell

FEYCOLOR

Universal Thinner

free of aromatic solvents

fast

5 l 110-611

10 l 110-611

30 l 110-611

langsam

slow

5 l 110-613

10 l 110-613

30 l 110-613

FEYCOLOR Rapid Verdünnung

FEYCOLOR Rapid Thinner

5 l 110-635

10 l 110-635

30 l 110-635

FEYCOLOR Nitroverdünnung

aromatenfrei

FEYCOLOR Nitro Thinner

free of aromatic solvents

5 l 110-800

10 l 110-800

30 l 110-800

PU-Härter · PU Hardeners

FEYCOPUR Härter 08

für innen oder Grundierung

FEYCOPUR Hardener 08

for indoor or primer

1 kg 114-08

2,5 kg 114-08

FEYCOPUR Härter 11

schnell

FEYCOPUR Hardener 11

fast

0,10 kg 114-11-1

0,50 kg 114-11-1

1 kg 114-11-1

2,5 kg 114-11-1

normal

normal

0,10 kg 114-11-2

0,50 kg 114-11-2

1 kg 114-11-2

2,5 kg 114-11-2

langsam

zum Rollen und Streichen

slow

for rolling and brushing

0,10 kg 114-11-9

0,50 kg 114-11-9

1 kg 114-11-9

2,5 kg 114-11-9

FEYCOPUR HS Härter 85

schnell

FEYCOPUR HS Hardener 85

fast

1 kg 114-85-1

2,5 kg 114-85-1

4 kg 114-85-1

normal

normal

1 kg 114-85-2

2,5 kg 114-85-2

4 kg 114-85-2

langsam

slow

1 kg 114-85-3

2,5 kg 114-85-3

4 kg 114-85-3

FEYCOPUR Härter 210

schnell

FEYCOPUR Hardener 210

fast

1 kg 114-210-1

FEYCOPUR Härter 279

FEYCOPUR Hardener 279

1 kg 114-279

2 kg 114-279

FEYCOPUR Härter 626

kurz

FEYCOPUR Hardener 626

fast

2,5 kg 114-626-1

normal

normal

2,5 kg 114-626-2

langsam

slow

2,5 kg 114-626-3

ALPOLAN Härter 638

ALPOLAN Hardener 638

0,5 l 114-638

5 l 114-638

FEYCOPUR Härter 649

FEYCOPUR Hardener 649

2,5 kg 114-649-2

ALPOLAN Härter 665

ALPOLAN Hardener 665

2 kg 114-665-2

4 kg 114-665-2

EP-Härter · EP Hardeners

FEYCOPOX Härter 03

schnell

normal

FEYCOPOX Hardener 03

fast

normal

1 kg 115-03-1
2 kg 115-03-1
5 kg 115-03-1

1 kg 115-03-2
2 kg 115-03-2
5 kg 115-03-2

FEYCOPOX Härter 505

schnell

normal

FEYCOPOX Hardener 505

fast

normal

2,5 kg 115-505-1

2,5 kg 115-505-2

FEYCOPOX Härter 506

FEYCOPOX Hardener 506

4 kg 115-506-2

FEYCOPOX Härter 509

FEYCOPOX Hardener 509

3 kg 115-509

FEYCOZINK Härter 514

schnell

normal

FEYCOZINK Hardener 514

fast

normal

2 kg 115-514-1

2 kg 115-514-2

FEYCOZINK Härter 515

schnell

normal

FEYCOZINK Hardener 515

fast

normal

1,5 kg 115-515-1

1,5 kg 115-515-2

FEYCOPOX Härter 516

FEYCOPOX Hardener 516

14 kg 115-516

ALPOMASTIC Härter 519

ALPOMASTIC Hardener 519

5 kg 115-519
10 kg 115-519

FEYCOPOX Härter 524

FEYCOPOX Hardener 524

5 kg 115-524

ALPOPOX Härter 525

ALPOPOX Hardener 525

10 kg 115-525

FEYCOPOX Härter 534

FEYCOPOX Hardener 534

1,75 kg 115-534-2

ALPOTECT Härter 562

cremefarben

ALPOTECT Hardener 562

creme

10 kg 115-562

ALPOTECT Härter 564

cremefarben

ALPOTECT Hardener 564

creme

2 kg 115-564
10 kg 115-564

ALPOTECT Härter 565

schwarz, leitfähig

ALPOTECT Hardener 565

black, conductive

10 kg 115-565

FEYCOPOX Härter 566**FEYCOPOX Hardener 566**

4 kg 115-566

ALPOTECT Härter 568**ALPOTECT Hardener 568**

10 kg 115-568

FEYCOPOX Härter 571**FEYCOPOX Hardener 571**

5 kg 115-571

RAL	PG	RAL	PG	RAL	PG	RAL	PG	RAL	PG	RAL	PG
1000	1	3000	3	5000	2	6000	1	7000	1	8000	1
1001	1	3001	3	5001	1	6001	1	7001	1	8001	1
1002	1	3002	3	5002	2	6002	2	7002	1	8002	1
1003	2	3003	3	5003	2	6003	1	7003	1	8003	2
1004	2	3004	3	5004	1	6004	2	7004	1	8004	1
1005	2	3005	3	5005	1	6005	1	7005	1	8007	1
1006	2	3007	2	5007	1	6006	1	7006	1	8008	1
1007	2	3009	1	5008	1	6007	2	7008	1	8011	1
1011	1	3011	3	5009	1	6008	2	7009	1	8012	1
1012	2	3012	2	5010	1	6009	1	7010	1	8014	1
1013	1	3013	2	5011	1	6010	2	7011	1	8015	1
1014	1	3014	2	5012	1	6011	1	7012	1	8016	1
1015	1	3015	1	5013	2	6012	1	7013	1	8017	2
1016	2	3016	2	5014	1	6013	1	7015	1	8019	1
1017	2	3017	2	5015	1	6014	3	7016	1	8022	2
1018	2	3018	2	5017	1	6015	1	7021	1	8023	3
1019	1	3020	3	5018	1	6016	1	7022	1	8024	1
1020	1	3022	2	5019	2	6017	2	7023	1	8025	1
1021	2	3027	3	5020	1	6018	2	7024	1	8028	1
1023	2	3028	3	5021	1	6019	1	7026	1		
1024	1	3031	3	5022	3	6020	1	7030	1	9001	1
1027	2			5023	1	6021	1	7031	1	9002	1
1028	3	4001	2	5024	1	6022	2	7032	1	9003*	1
1032	2	4002	2			6024	2	7033	1	9004	1
1033	2	4003	2			6025	1	7034	1	9005	1
1034	2	4004	3			6026	1	7035	1	9006	2
		4005	2			6027	1	7036	1	9007	2
2000	3	4006	3			6028	1	7037	1	9010	1
2001	2	4007	3			6029	2	7038	1	9011	1
2002	3	4008	2			6032	1	7039	1	9016*	1
2003	2	4009	1			6033	1	7040	1	9017	2
2004	3	4010	3			6034	1	7042	1	9018	1
2008	3							7043	1		
2009	3							7044	1		
2010	2							7045	1		
2011	3							7046	1		
2012	3							7047	1		

*nicht in KH-Qualitäten lieferbar / not available in AK-qualities

Beschichtungssysteme nach TL/TP KOR - Blatt 87

Beschreibung/Description

Beschreibung

Das Beschichtungssystem nach TL/TP KOR Blatt 87 besteht aus den nachfolgenden bewährten 2-komponentigen Grund-, Zwischen- und Deckbeschichtungen.

Produkte

FEYCOZINK 515 2K EP Zinkstaub
Lösemittelhaltige Zinkstaubgrundierung

FEYCOPOX 507 2K EP HS Metallgrund
Lösemittelarme Zinkphosphatgrundierung

FEYCOPOX 533 2K EP Eisenglimmer
Lösemittelhaltige Zwischen- und Deckbeschichtung mit Eisenglimmer

FEYCOPUR 623 2K PU Eisenglimmer
Lösemittelhaltige EG-Deckbeschichtung

FEYCOPUR 626 2K PU Einschichtlack
Lösemittelhaltige Deckbeschichtung

Anwendungsgebiet

Einsatz im schweren Korrosionsschutz auf Stahl, verzinktem Stahl, Edelstahl und Aluminium.
Widerstandsfähige Beschichtungen für den Einsatz in Stadt-, Land-, Industrie- und Meeresatmosphäre, z.B. Stahl- und Behälterbau, Brücken und Rohrleitungen, Großmaschinen- und Anlagenbau.

Prüfzeugnisse

Die Produkte sind von der Bundesanstalt für Straßenwesen nach Blatt 87 der TL/TP-KOR-Stahlbauten zugelassen und unterliegen der regelmäßigen Fremdüberwachung.

Weitere Farbtöne (ohne Stoff-Nr.) entsprechen in der Zusammensetzung den Vorgaben der TL/TP-KOR-Stahlbauten.

Eigenschaften

- ✓ Hervorragender Korrosionsschutz
- ✓ Hohe Farbtonstabilität
- ✓ Sehr hohe UV- und Wetterbeständigkeit
- ✓ Ausgezeichnete Haftung
- ✓ Sehr einfach zu verarbeiten
- ✓ Zähelastisch und hart, aber nicht spröde

Description

The coating system according to TL/ P KOR Blatt 87 consists of the following proven 2-component primer, intermediate and top coatings.

Products

FEYCOZINK 515 2K EP Zinkstaub
Solventborne zinc rich primer

FEYCOPOX 507 2K EP HS Metallgrund
High-Solid zinc phosphate primer

FEYCOPOX 533 2K EP Eisenglimmer
Solventborne intermediate- and top coating with micaceous iron oxide

FEYCOPUR 623 2K PU Eisenglimmer
Solventborne top coating with micaceous iron oxide

FEYCOPUR 626 2K PU Einschichtlack
Solventborne top coating

Field of Application

Use in heavy corrosion protection on steel, galvanized steel, stainless steel and aluminum.
Resistant coatings for use in urban, agricultural, industrial and marine atmosphere, such as steel and container construction, bridges and pipelines, large machine and plant construction.

Test Certificate

The products are approved according to Blatt 87 by the Federal Highway Research Institute on sheet 87 of TL/TP-KOR-Steel Structures and are subject to regular external monitoring.

Other colors (without material number) correspond in composition to the requirements of the TL/TP-KOR-steel constructions.

Properties

- ✓ Brilliant corrosion protection
- ✓ High color stability
- ✓ Very high UV- and weather resistance
- ✓ Excellent adhesion
- ✓ Easy-to-use
- ✓ Tough-elastic and dense, but not brittle

RELAMIX PLUS Color Finder

Produktmerkmale:

Einfache Benutzung: Intuitiv bedienbar und mit integriertem Tutorial

Integriertes Mikrofon: Jede Messung kann mit einer Tonaufnahme gespeichert werden

Desktop-Software: Optimal zur weiteren Verarbeitung am Desktop-Computer

Optimierte Farbauswahl: Erfassung und Identifizierung mit einem Tastendruck

Daten speichern: Speicherung von bis zu 100 Messungen

Umfassend: Farbmessung von verschiedensten Materialien und Oberflächen

Integrierte Farbkollektionen: Viele Standardfarbfächer verfügbar

Praktisch und handlich: Leichtes Handgerät mit Akku,
Aufladung per USB

Nicht für Metallic- und Perleffektfarben geeignet!



Systemanforderungen:

- ✓ Microsoft Windows XP,
Microsoft Vista oder Microsoft Windows 7 mit installiertem neuesten Service Pack
- ✓ Mindestens 512 MB RAM, 1 GB oder mehr empfohlen
- ✓ Intel Pentium 4/AMD Athlon XP oder leistungstärkerer Prozessor
- ✓ 400 MB frei verfügbarer Festplattenspeicher
- ✓ USB-Anschluss
- ✓ Monitorauflösung: mindestens 1024 x 768 Pixel (mit True Color)
- ✓ Netzwerkkarte und Internetanschluss



Lackzentrum Stindt GmbH

Hölze 1 · 26871 Aschendorf

Telefon 04962/99 668-0

Telefax 04962/99 668-10

www.lackzentrum-stindt.de

info@lackzentrum-stindt.de



www.lackzentrum-stindt.de/stico